



## LANCES INCENDIE DMR

CONFORMES EN 15182-2



G060008



G060011



G060012

### LANCES INCENDIE DMR

#### DESRIPTIF

Lances à débits et jets réglables par simple actionnement du régulateur de débit. De plus, dotées d'une poignée ergonomique à étrier, l'ouverture et la fermeture des lances sont facilitées. Présence d'un bouton bumper permettant par simple rotation de passer d'un jet bâton (rotation anti-horaire) à un jet diffusé (rotation en sens horaire).

### SPECIFICITES TECHNIQUES

| MODELES & SPECIFICITES | LANCE DMR 150 LDT<br>TETE CRANTEE GFR                                | LANCE DMR 500<br>TETE CRANTEE DSP40                                  | LANCE DMR 1000<br>TETE CRANTEE DSP65                                   |
|------------------------|--|--|--|
| Code GALLIN            | <b>G060008</b>   | <b>G060011</b>   | <b>G060012</b>   |
| Débit                  | 50 - 100 - 150 L/mn à 6 bars   | 150 - 250 - 500 L/mn à 6 bars  | 550 - 750 - 1000 L/mn à 6 bars   |
| Amplitude de jet       | Jet bâton à 6 bar<br>16m à 50L/mn<br>22m à 100L/mn<br>27m à 150 L/mn | Jet bâton à 6 bar<br>25m à 150L/mn<br>28m à 250/mn<br>40m à 500 L/mn | Jet bâton à 6 bar<br>37m à 550L/mn<br>43m à 750L/mn<br>50m à 1000 L/mn |
| Poids                  | 1,6 kg   | 2,5 kg   | 3,6 kg   |
| Dimensions             | 27 x 22,5 x 10 cm  | 30 x 25 x 11,5 cm  | 40,5 x 25 x 12,6 cm  |