



## LANCES INCENDIE DMR

CONFORMES EN 15182-2



G060008



G060011



G060012

### LANCES INCENDIE DMR

#### DESCRIPTIF

Lances à débits et jets réglables par simple actionnement du régulateur de débit. De plus, dotées d'une poignée ergonomique à étrier, l'ouverture et la fermeture des lances sont facilitées. Présence d'un bouton bumper permettant par simple rotation de passer d'un jet bâton (rotation anti-horaire) à un jet diffusé (rotation en sens horaire).

### SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	LANCE DMR 150 LDT TETE CRANTEE GFR	LANCE DMR 500 TETE CRANTEE DSP40	LANCE DMR 1000 TETE CRANTEE DSP65
Code GALLIN	<b>G060008</b>	<b>G060011</b>	<b>G060012</b>
Débit	50 - 100 - 150 L/mn à 6 bars	150 - 250 - 500 L/mn à 6 bars	550 - 750 - 1000 L/mn à 6 bars
Amplitude de jet	Jet bâton à 6 bar 16m à 50L/mn 22m à 100L/mn 27m à 150 L/mn	Jet bâton à 6 bar 25m à 150L/mn 28m à 250/mn 40m à 500 L/mn	Jet bâton à 6 bar 37m à 550L/mn 43m à 750L/mn 50m à 1000 L/mn
Poids	1,6 kg	2,5 kg	3,6 kg
Dimensions	27 x 22,5 x 10 cm	30 x 25 x 11,5 cm	40,5 x 25 x 12,6 cm