



## TUYAU D'ASPIRATION SPIRAL DN45 – DN70 –DN110

**De grande robustesse**, nos tuyaux d'aspiration sont dotés de 4 plis textiles, ils acceptent des pointes de pression élevées et peuvent être utilisés en refoulement lorsqu'un faible rayon de courbure est nécessaire. **Ils supportent une dépression maximum de 0,9 bar.**

Leur vieillissement dans l'eau et leur résistance sont excellents.

### LES '+' PRODUIT

- Souplesse en toutes conditions météorologiques (fortes chaleurs ou grands froids)
- NF EN ISO 14557 Type B
- Agréés ministère de l'intérieur



### SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	ASPIRAL DN 45	ASPIRAL DN 70	ASPIRAL DN 110
<b>Code GALLIN Tuyau en 2M</b>	<b>G091010</b> - Flexible 2M avec raccords APM/SYM40 PN16 sertis	<b>G091020</b> - Flexible 2M avec raccords APM/SYM65 PN16 sertis	<b>G091030</b> - Flexible 2M avec raccords APM/AR100 PN25 sertis
<b>Code GALLIN Tuyau en 4M</b>	<b>G091040</b> - Flexible 4M avec raccords APM/SYM40 PN16 sertis	<b>G091050</b> - Flexible 4M avec raccords APM/SYM65 PN16 sertis	-
<b>Poids au m</b>	1600 g	2800 g	5300 g
<b>Coloris</b>	Noir	Noir	Noir