



## TUYAU SUPER SP & TUYAU SP

Tuyaux semi-rigides haut de gamme. Utilisés sur les dévidoirs des véhicules d'incendie **pour le refoulement d'eau à 40 bars.**



### LES '+ ' PRODUIT

- **Souplesse** en toutes conditions météorologiques (lors de fortes chaleurs ou grands froids).
- **Bonne aptitude à l'enroulement** sur les dévidoirs des camions sans aplatissement. (Modèle SP)
- Même pression de service à 20°C ou 90°C
- **Bonne tenue au feu, bon rayon de courbure et tenue au rond**
- **Mise en oeuvre facile** (même dans les cages d'escalier d'immeubles)
- NF EN 1947 Classe I - Catégorie 2 - Type C (Super SP)
- NF EN 1947 - Classe II - Catégorie 1 - Type A (SP)

### SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	SUPER SP DN 25	SP DN 25
<b>Code GALLIN Tuyau en 2M</b>	<b>G092040</b> - Flexible 2M avec 2 raccords BZE GFR 20 PN25 sertis <b>G092042</b> - Flexible 2M avec 2 raccords BZE GFR 20 PN40 sertis	<b>G092010</b> - Flexible 2M avec avec 2 raccords BZE GFR 20 PN 25 sertis (PN40 sur demande)
<b>Code GALLIN Tuyau en 20M</b>	<b>G092050</b> - Flexible 20M avec raccords BZE GFR 20 PN 25 sertis <b>G092052</b> - Flexible 20M avec raccords BZE GFR 20 PN 40 sertis	<b>G092020</b> - Flexible 20M avec 2 raccords BZE GFR 20 PN 25 sertis (PN40 sur demande)
<b>Type</b>	C	A
<b>Catégorie</b>	2	1 (Catégorie 2 sur demande)
<b>Classe</b>	I	II
<b>Poids au m</b>	700 g	440 g
<b>Coloris</b>	Noir	Rouge