



## FLEXIBLE CABFIRE

CLASSE A

TUYAU  
ROBUSTE & MANIABLE



GARANTIE  
**20 ANS\***

CABFIRE  
DN 25 / 45 / 70 / 110

### DESSCRIPTIF

**Tuyau haut de gamme, appartenant aux tuyaux de classe A**, il est principalement utilisé comme tuyau de lutte contre l'incendie mais peut également convenir pour des interventions sur feux de forêt. Certifié NF-S 61 -112 relative aux tuyaux et NF-S 61-111 relative au flexible, il dispose d'une excellente résistance à tous niveaux et ne requiert pas d'entretien particulier. Une simple vulcanisation à chaud est recommandée en cas de réparation.





### LES '+' PRODUIT

- **Souple** : facile à manipuler
- **Robuste** : excellente résistance
- **Ne nécessite pas d'entretien**
- **Marquage possible sur demande**

\*contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux.



### SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	CABFIRE DN 25 		CABFIRE DN 45 		CABFIRE DN 70 		CABFIRE DN 110 	
	Sans raccord	Avec raccords	Sans raccord	Avec raccords	Sans raccord	Avec raccords	Sans raccord	Avec raccords
Code GALLIN Tuyau en 10 m		-		-	<b>G093131</b>	<b>G093135</b> - Flexible 10M NF Classe A avec raccords NF APM/DSP 65 PN 25 sertis	<b>G095200</b>	<b>G095190</b> - Flexible 10M NF Classe A avec raccords APM/AR 100 PN 25 sertis
Code GALLIN Tuyau en 20 m	<b>G093040</b>	<b>G093025</b> - Flexible 20M NF Classe A avec raccords NF BZE GFR 20 PN 25 sertis <b>G093030</b> - Flexible 20M avec raccords SYM 20 PN 16 sertis	<b>G094280</b>	<b>G094320</b> - Flexible 20M NF Classe A avec raccords NF APM/DSP 40 PN 25 sertis	<b>G093150</b>	<b>G093140</b> - Flexible 20M NF Classe A avec raccords NF APM/DSP 65 PN 25 sertis	<b>G095220</b>	<b>G095210</b> - Flexible 20M NF Classe A avec raccords NF APM/AR 100 PN 25 sertis
Code GALLIN Tuyau en 40 m	<b>G093070</b>	<b>G093055</b> - Flexible 40M NF Classe A avec raccords NF BZE GFR 20 PN 25 sertis <b>G093060</b> - Flexible 40M avec raccords SYM 20 PN 16 sertis	<b>G094340</b>	<b>G094330</b> - Flexible 40M NF Classe A avec raccords NF APM/DSP 40 PN 25 sertis	<b>G093170</b>	<b>G093160</b> - Flexible 40M NF Classe A avec raccords NF APM/DSP 65 PN 25 sertis	<b>G095240</b>	<b>G095230</b> - Flexible 40M NF Classe A avec raccords NF APM/AR 100 PN 25 sertis
Classe	A		A		A		A	
Poids au m	200 g		350 g		560 g		1000 g	
Pression de rupture	Mini 73 bars / Maxi 75 bars		Mini 55,5 bars / Maxi 56,6 bars		Mini 52 bars / Maxi 53 bars		Mini 50 bars / Maxi 53 bars	
Abrasion de surface	Mini 800 / Maxi 980		Mini 885 / Maxi 1050		Mini 660 / Maxi 710		Mini 574 / Maxi 1062	
Abrasion ponctuelle	Mini 100 / Maxi 169		Mini 250 / Maxi 328		Mini 330 / Maxi 430		Mini 528 / Maxi 562	
Perte de charge	5,4 bars / 100 m		3,9 bars / 100 m		1,4 bars / 100 m		0,23 bars / 100 m	
Coloris	Orange - Rouge - Gris - Jaune en standard / autres couleurs disponibles avec un mini 1000 m / DN							
Marquage	Encre noire tous les 4 mètres selon la norme							