



FLEXIBLE CABFIRE

CLASSE A

TUYAU
ROBUSTE & MANIABLE



GARANTIE
20 ANS*

CABFIRE
DN 25 / 45 / 70 / 110


DESSCRIPTIF

Tuyau haut de gamme, appartenant aux tuyaux de classe A, il est principalement utilisé comme tuyau de lutte contre l'incendie mais peut également convenir pour des interventions sur feux de forêt. Certifié NF-S 61-112 relative aux tuyaux et NF-S 61-111 relative au flexible, il dispose d'une excellente résistance à tous niveaux et ne requiert pas d'entretien particulier. Une simple vulcanisation à chaud est recommandée en cas de réparation.

LES '+' PRODUIT

- **Souple** : facile à manipuler
- **Robuste** : excellente résistance
- **Ne nécessite pas d'entretien**
- **Marquage possible sur demande**

*contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux.



SPECIFICITES TECHNIQUES

| MODELES & SPECIFICITES | CABFIRE DN 25  | | CABFIRE DN 45  | | CABFIRE DN 70  | | CABFIRE DN 110  | |
|------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | Sans raccord | Avec raccords | Sans raccord | Avec raccords | Sans raccord | Avec raccords | Sans raccord | Avec raccords |
| Code GALLIN Tuyau en 10 m | | - | | - | G093131 | G093135 - Flexible 10M NF Classe A avec raccords NF APM/DSP 65 PN 25 sertis | G095200 | G095190 - Flexible 10M NF Classe A avec raccords APM/AR 100 PN 25 sertis |
| Code GALLIN Tuyau en 20 m | G093040 | G093025 - Flexible 20M NF Classe A avec raccords NF BZE GFR 20 PN 25 sertis G093030 - Flexible 20M avec raccords SYM 20 PN 16 sertis | G094280 | G094320 - Flexible 20M NF Classe A avec raccords NF APM/DSP 40 PN 25 sertis | G093150 | G093140 - Flexible 20M NF Classe A avec raccords NF APM/DSP 65 PN 25 sertis | G095220 | G095210 - Flexible 20M NF Classe A avec raccords NF APM/AR 100 PN 25 sertis |
| Code GALLIN Tuyau en 40 m | G093070 | G093055 - Flexible 40M NF Classe A avec raccords NF BZE GFR 20 PN 25 sertis G093060 - Flexible 40M avec raccords SYM 20 PN 16 sertis | G094340 | G094330 - Flexible 40M NF Classe A avec raccords NF APM/DSP 40 PN 25 sertis | G093170 | G093160 - Flexible 40M NF Classe A avec raccords NF APM/DSP 65 PN 25 sertis | G095240 | G095230 - Flexible 40M NF Classe A avec raccords NF APM/AR 100 PN 25 sertis |
| Classe | A | | A | | A | | A | |
| Poids au m | 200 g | | 350 g | | 560 g | | 1000 g | |
| Pression de rupture | Mini 73 bars / Maxi 75 bars | | Mini 55,5 bars / Maxi 56,6 bars | | Mini 52 bars / Maxi 53 bars | | Mini 50 bars / Maxi 53 bars | |
| Abrasion de surface | Mini 800 / Maxi 980 | | Mini 885 / Maxi 1050 | | Mini 660 / Maxi 710 | | Mini 574 / Maxi 1062 | |
| Abrasion ponctuelle | Mini 100 / Maxi 169 | | Mini 250 / Maxi 328 | | Mini 330 / Maxi 430 | | Mini 528 / Maxi 562 | |
| Perte de charge | 5,4 bars / 100 m | | 3,9 bars / 100 m | | 1,4 bars / 100 m | | 0,23 bars / 100 m | |
| Coloris | Orange - Rouge - Gris - Jaune en standard / autres couleurs disponibles avec un mini 1000 m / DN | | | | | | | |
| Marquage | Encre noire tous les 4 mètres selon la norme | | | | | | | |