



## MACHINE A VULCANISER PRONTO P10 & ACCESSOIRES

### MACHINE A REPARER LES TUYAUX PAR VULCANISATION

- Pour réparer les tuyaux de refoulement avec rustine universelle
- Approprié pour des tuyaux sans revêtement, avec enduction Polyuréthane et revêtement en élastomère Nitrile-PVC
- Simple pression avec la poignée de serrage
- La plaque inférieure mobile permet une pression régulière et constante pendant la vulcanisation
- L'interrupteur à minuterie contrôle le temps de vulcanisation de 15 minutes
- Grâce au régulateur de température automatique aucune surchauffe n'est possible



Données techniques	
Tension	230 V – 50/60 HZ
Puissance	600 W
Gamme de température	135°C - 160°C
Minuterie	jusqu'à 60 minutes
Dimensions	420 x 210 x 560 mm (largeur x longueur x hauteur)
Poids	7,5 kg
Surface chauffante	175 x 100 mm
Conformité CE	EN 292-2-1992/ EN 60204-1-1993



Rustine rouge



Rustine blanche

**G096500** – Machine à vulcaniser PRONTO P10

**G096502** – Lot 5 feuilles de TEFLON

**G096503** – Lot 10 rustines universelles

**G096600** – Kit réparation TOPFIT



## MACHINE A VULCANISER PRONTO P10 & ACCESSOIRES



1	Poignée de levage
2	Poignée de serrage
3	Axe de connection
4	Branche de connection
5	Bague de sécurité
6	Barre de tension
7	Plaque chauffante
8	Semelle caoutchouc
9	Témoin lumineux
10	Interrupteur minuterie
11	Boîtier électrique
12	Câble électrique d'alimentation
13	Support inférieur
14	Ressort
15	châssis

### TOP FIT KIT DE REPARATION POUR REPARATION EXTERIEURE DE TUYAUX SOUPLES



#### Le kit complet de réparation à chaud se compose de:

- 10 rustines universelles (à conserver dans un endroit froid)
- 1 plaque Teflon
- 1 pinceau plat
- 1 paire de ciseau courbée
- 1 flacon vide pour acétone\*

\* Acétone non fourni

#### Indications

Possibilité de réparer un accroc de 5 mm de diamètre ou une déchirure de 10 mm de long.  
Pour réparer des tuyaux de couleur rouge, positionner à l'extérieur le côté rouge de la rustine, pour des tuyaux de couleur blanche, positionner à l'extérieur le côté blanc de la rustine.

#### Conditions de stockage

Il est fortement conseillé de conserver les rustines universelles au congélateur (-10°C jusqu'à -15°C) pour prolonger leur efficacité.  
Les rustines universelles sont tenues en stock et peuvent être rapidement renouvelées même en petite quantité.  
Nous nous efforçons de toujours expédier très rapidement des rustines tenues au froid, qui dès réception par nos clients, doivent être stockées de la façon suivante :

#### Conservation

Congélateur -10°C jusqu'à -15°C	Temps de stockage (Maxi 24 mois)
Réfrigérateur +15°C	Stockage normal (Maxi 12 mois)
Température ambiante +20°C	Utilisation directe en atelier (4-6 semaines)

**G096500** – Machine à vulcaniser PRONTO P10

**G096502** – Lot 5 feuilles de TEFLON

**G096503** – Lot 10 rustines universelles

**G096600** – Kit réparation TOPFIT