



FLEXIBLE COMBAFLEX

CLASSE B



TUYAU DOUBLE ENVELOPPE TRÈS
HAUT DE GAMME
ENDURANCE ET LONGÉVITÉ
EXCEPTIONNELLES

GARANTIE
20^{ANS}*

COMBAFLEX
DN 45

DESSCRIPTIF

Tuyau d'incendie d'attaque le Combaflex DN 45 appartient aux tuyaux de classe B. Certifié NF il répond **aux exigences en matière de résistance et est particulièrement endurant**. Très haut de gamme il assure longévité et un faible entretien.


LES "+" PRODUIT

- Très haute robustesse de part sa haute qualité de la structure du tuyau (double enveloppe)
- Endurance et longévité accrue - faible entretien
- Idéal en utilisation intensive en phase d'attaque en milieu urbain

*contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux.

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	COMBAFLEX DN 45
	Avec raccord
Code GALLIN	G099010 - Flexible 20M NF Classe B avec raccords NF APM/DSP 40 PN 25 sertis
Classe	B
Poids au m	530 g
Pression de rupture	Mini 103 bars - Maxi 105 bars
Abrasion de surface	Mini 1580 - Maxi 1720
Abrasion ponctuelle	Mini 1640 - Maxi 2190
Perte de charge	4,3 bars / 100 m
Distance entre 2 guides	360 mm
Coloris	Jaune
Marquage	Encre noire tous les 4 mètres selon la norme



Composition double enveloppe

- 1 100% synthétique - tissage de fibres polyester open end
- 2 Elastomère nitrile pvc gaine 100% polyamide