

POMPE THERMIQUE SR 10 PC 1

Descriptif

Pompe à essence Spider, version CORE, avec 1 raccordement outil (STO).

Caractéristiques		
numéro article		150.152.690 / G170050
modèle		SR 10 PC 1
équipé avec (type de raccord)		CORE
description brève		Pompe à essence
pression de travail max.	bar/Mpa	720 / 72
nombre d'étages		3
plage de pression 1ère étage	bar/Mpa	0 - 150 / 0 - 15
débit 1ère étage / min.	cc	2900
plage de pression 2ème étage	bar/Mpa	150 - 280 / 15 - 28
débit 2ème étage / min.	cc	1300
plage de pression 3ème étage	bar/Mpa	280 - 720 / 28 - 72
débit 3ème étage / min.	cc	550
capacité réservoir d'essence	cc	770
opération en continue	heures	2
émission de son (selon EN 13204)	dB(A)	82
émission de son (sans charge)	dB(A)	79
capacité réservoir d'huile	cc	2840
capa. réservoir d'huile (effect.)	cc	2500
type d'opérateur		moteur à essence
nombre de connexions à outils		1
nombre d'outils utilisées simultanément		1
type de pompe		pompe à 3-étages axiale
moteur		4-temps - 2.1 ch - 1.6 kW
poids, prêt à l'emploi	kg	14.5
plage de température	°C	-20 + 55
dimension (AxBxC)	mm	360 x 290 x 423
classification EN 13204		STO
NFPA 1936 conforme		oui

Offre standard

- Indicateur du niveau d'huile hydraulique
- Capteur du niveau d'huile moteur
- Poignée de transport avec prise douce et antidérapant
- Technologie CORE
- Plus rapide (fait gagner du temps)
- Plus sûre (plus facile à utiliser)
- Plus facile (pour une affectation plus efficace du personnel disponible)

