



## ECARTEUR PSP50

### Descriptif

Écarteur à batterie pour un usage intensif faisant partie de la gamme Holmatro Pentheon. Conçu pour vous offrir des performances sans limites, une vitesse inégalée et un contrôle absolu.



### Caractéristiques

numéro article	151.001.657/ <b>G170625</b>	
modèle	PSP50	
description brève	Écarteur	
pression de travail max.	bar/Mpa	720 / 72
batterie incluse	non	
distance de propagation	mm	
force de traction max.	kN/t	67 / 6.8
distance en tirant	mm	610
force d'écartement max.	kN/t	366 / 37.3
force d'écartement théorique calculée	kN/t	875 / 89.2
force d'écartement min. (EN 13204)	kN/t	54 / 5.5
force d'écartement max. 25mm/1po à partir de l'extrémité	kN/t	127 / 13
force d'écrasement max.	kN/t	135 / 13.8
indice de protection	IP57	
émission de son @ 1m /3.25ft	dB(A)	79
émission de son @ 4m /13ft	dB(A)	70
poids, prêt à l'emploi	kg	21.0
poids sans batterie	kg	19.5
plage de température	°C	-20 + 55
dimension (AxBxC)	mm	964 x 272 x 272
classification EN 13204	AS54/725-21.0	
EN 13204 conforme	oui	
NFPA 1936, HPF	kN/t	67 / 6.8
NFPA 1936, HSF	kN/t	93 / 9.5
NFPA 1936, LPF	kN/t	33 / 3.4
NFPA 1936, LSF	kN/t	50 / 5.1
NFPA 1936 conforme	oui	

### Rapports de sécurité / tests

facteur de sécurité hydraulique	2:1
test d'endurance outil	1000 x mouvements écarteurs et tireurs sous charge
test d'endurance poignée d'homme mort	6000 cycles

