

ECARTEUR PSP60

Descriptif

Écarteur à batterie pour un usage intensif faisant partie de la gamme Holmatro Pentheon. Conçu pour vous offrir des performances sans limites, une vitesse inégalée et un contrôle absolu.

| Caractéristiques | |
|--|-----------------------------|
| numéro article | 151.001.663/ G170629 |
| modèle | PSP60 |
| description brève | Écarteur |
| pression de travail max. | bar/Mpa 720 / 72 |
| batterie incluse | non |
| distance de propagation | mm 820 |
| force de traction max. | kN/t 79 / 8.1 |
| distance en tirant | mm 700 |
| force d'écartement max. | kN/t 522 / 53.2 |
| force d'écartement théorique calculée | kN/t 875 / 89.2 |
| force d'écartement min. (EN 13204) | kN/t 62 / 6.3 |
| force d'écartement max. 25mm/1po à partir de l'extrémité | kN/t 148 / 15.1 |
| force d'écrasement max. | kN/t 127 / 13 |
| indice de protection | IP57 |
| émission de son @ 1m /3.25ft | dB(A) 79 |
| émission de son @ 4m /13ft | dB(A) 70 |
| poids, prêt à l'emploi | kg 25.0 |
| poids sans batterie | kg 23.5 |
| plage de température | °C -20 + 55 |
| dimension (AxBxC) | mm 1052 x 319 x 274 |
| classification EN 13204 | BS62/820-25,0 |
| EN 13204 conforme | oui |
| NFPA 1936, HPF | kN/t 79 / 8.1 |
| NFPA 1936, HSF | kN/t 112 / 11.4 |
| NFPA 1936, LPF | kN/t 38 / 3.9 |
| NFPA 1936, LSF | kN/t 60 / 6.1 |

rapports de sécurité / tests

| | |
|---------------------------------------|--|
| facteur de sécurité hydraulique | 2:1 |
| test d'endurance outil | 1000 x mouvements écarteurs et tireurs sous charge |
| test d'endurance poignée d'homme mort | 6000 cycles |



holmatro
mastering power

