



## OUTIL COMBINE - CT 5111

### Descriptif

Pour écartement, coupe, et serrage avec un seul outil - version CORE.

#### Caractéristiques

numéro article		150.012.307 / <b>G170630</b>
modèle		CT 5111
équipé avec (type de raccord)		CORE
description brève		Outil combiné
pression de travail max.	bar/Mpa	720 / 72
distance de propagation	mm	281
ouverture de coupe max.	mm	196
force d'écartement max.	kN/t	457 / 46.6
force d'écartement min. (EN 13204)	kN/t	48 / 4.9
force de coupe théorique	kN/t	268 / 27.3
force d'écrasement max. Sq1	kN/t	44 / 4.5
qté huile nécessaire (effectif)	cc	55
type d'huile hydraulique		ISO-L HV VG 15/22
poids, prêt à l'emploi	kg	8.0
plage de température	°C	-20 + 55
dimension (AxBxC)	mm	545 x 275 x 192
classification EN 13204		BK48/281-E-8.0
EN 13204, capacité de coupe		1E 2E 3E 4E 5E
NFPA 1936, capacité de coupe		A5/B5/C5/D6/E4
NFPA 1936, HSF	kN/t	52 / 5.3
NFPA 1936, LSF	kN/t	40 / 4.1
barre ronde (S235 selon EN 13204)	mm	24

