

OUTIL COMBINE - CT 5114

Descriptif

Multifonctions, les outils combinés permettent de réaliser différentes opérations avec un seul outil. L'opérateur peut ainsi couper, écarter et écraser sans changer d'outil ce qui représente un gain de temps considérable.

Caractéristiques		
numéro article		151.000.404 / G170631
modèle		CT 5114
équipé avec (type de raccord)		CORE
description brève		Outil combiné
pression de travail max.	bar/Mpa	720 / 72
distance de propagation	mm	362
ouverture de coupe max.	mm	277
force d'écartement max.	kN/t	131 / 13.4
force d'écartement min. (EN 13204)	kN/t	33 / 3.4
force d'écartement théorique calculée	kN/t	740 / 75.5
force de coupe théorique	kN/t	268 / 27.3
force d'écrasement max. Sq1	kN/t	34 / 3.5
qté huile nécessaire (effectif)	cc	55
type d'huile hydraulique		ISO-L HV VG 15/22
poids, prêt à l'emploi	kg	8.5
plage de température	°C	-20 + 55
dimension (AxBxC)	mm	596 x 276 x 193
EN 13204 conforme		oui
classification EN 13204		BK33/362-E-8.5
EN 13204, capacité de coupe		1E 2E 3E 4E 5E
NFPA 1936 conforme		oui
NFPA 1936, capacité de coupe		A5/B5/C5/D6/E4
NFPA 1936, HSF	kN/t	40 / 4.1
NFPA 1936, LSF	kN/t	30 / 3.1
barre ronde (S235 selon EN 13204)	mm	24

