



MOTOPOMPES D'INCENDIE

POUR EAUX CLAIRES OU PEU CHARGÉES

Nos motopompes sont livrées sans huile.
En cas de besoin, n'hésitez pas à nous contacter.



SUPER CHIEF



FYR FLOTE INCENDIE

FLOTTEURS



Pour tuyaux DN52
ou DN70,
nous consulter

Modèles avec raccords de
diamètres différents disponibles,
nous consulter



MOTOPOMPES FLOTTANTES INCENDIE

DESSCRIPTIF

Les motopompes SUPER CHIEF et FYR FLOTE INCENDIE sont des motopompes spécialement dédiées à la **lutte contre l'incendie**.

Autonomes, puissantes et faciles à mettre en oeuvre elles facilitent l'intervention des secouristes dans les endroits difficiles. Elles peuvent être utilisées en cas d'absence de bornes grâce à leur capacité à s'adapter sur des sources d'eau alternatives (ruisseaux, lacs, étangs ou piscine).

La grande portée du jet d'eau (90 m pour la super chief par exemple) permet d'intervenir directement sur des incendies. La fyr flote incendie, pour sa part, a la particularité de pouvoir être utilisée comme pompe-relais ou de réalimenter en engin à partir d'un point d'eau.

LES '+' PRODUIT

- **Mise en oeuvre facile et rapide : avec poignées de portage**
- **Pratiques** : bonne adaptabilité sur terrains difficiles
- **Conformité** du 1/2 raccord à la NFS.61-701

G221020 - Motopompe SUPER CHIEF avec 1/2 raccord DSP 65 - PN 25

G221060 - Motopompe FYR FLOTE INCENDIE avec 1/2 raccord DSP 40 - PN 25

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	SUPER CHIEF	FYR FLOTE INCENDIE
Code GALLIN	G221020	G221060
Moteur	Brigs & Stratton Intek Series, 4 TPS, monocylindre	Us Marine Co, 2 TPS, monocylindre OHV
Puissance	10,5 cv (8 kW)	8 cv (5,8 kW)
Autonomie	1h à plein régime (3600 tr/mn)	2h30 (7000 tr/mn)
Débit max	116 m3/h	19 m3/h
Diamètre refoulement	DN 65 (1/2 rac DSP) - PN25	DN 40 (1/2 rac DSP) - PN25
Pression max	3,4 bars	12 bars
Carburant	Contenance carburant = 2,8L Réservoir d'huile = 1,4 litres	Mélange 4%
Granulométrie	15 mm	Eau claire
Poids	53 kg	22 kg
Dimensions	76 x 76 x 59 cm	51,4 x 50,8 x 40,6 cm