



MOTOPOMPES D'INCENDIE PORTATIVES



FYR PAK SUR CLAIE AVEC JERRICAN 22L SEUL
(DEUXIÈME CLAIE POUR JERRICAN DISPONIBLE SUR DEMANDE)

MOTOPOMPE PORTABLE A DOS D'HOMME - FYR PAK

DESRIPTIF

La motopompe Fyr Pak sur claie de portage est idéale pour les interventions sur feux de forêts ou difficiles d'accès, que ce soit en attaque ou pour alimenter des relais. Elle peut être utilisée, là où les motopompes incendie ne peuvent pas aller.

LES '+' PRODUIT

- **Portative** : Interventions possibles sur accès difficiles
- **Légère** : Ensemble pompe + claie = 15,6kg
- **Robuste** : Armature alliage aluminium
- **Ergonomique** : Montée sur claie disposant d'une ceinture abdominale à boucle automatique, de bretelles réglables rembourrées mousse, dos ventilé avec appuis lombaires et sangles de rappel de charge.

G221075 - Motopompe portable à dos d'homme avec jerrican seul

G090037 - Claie de portage pour jerrican + sangles

G221078 - Jerrican de recharge 22 L pour FYR PAK

SPECIFICITES TECHNIQUES

SPECIFICITES POMPE	
Type de pompe	Pompe centrifuge, turbine en bronze et carter en alliage léger Etanchéité assurée par des éléments en céramique
Aspiration	1/2 raccord SYM 40 - PN16
Refoulement	1/2 raccord DSP 40 - PN25
Pression max	15,5 bars
Débit max	285 L/min - 17,1 m³/h
Caractéristiques nominales	50 L/min à 13 bars 140 L/min à 10 bars 250 L/min à 4 bars

SPECIFICITES MOTEUR À AXE HORIZONTAL	
Type de moteur	Essence 2 temps monocylindre Cylindrée 135 cm³ Carburant : mélange 4%
Puissance	8 cv - 5,8kw à 7000 tr/mn
Autonomie	8 à 10 h (fonctionnement normal) 6 h (à plein régime)
Informations complémentaires	Réservoir de 22 L (jerrican indépendant) Démarrage par lanceur à rappel automatique Allumage par magnéto Contrôle de vitesse automatique par arrêt de l'allumage en cas de sur-régime

SPECIFICITES CLAIE DE PORTAGE	
Structure	Armature alliage d'aluminium 3 patins anti-usure sur les points en contact avec le sol Partie amovible lavable à 40°C en matière résistante aux frottements en polyester 1680 deniers Boucles DURAFLEX UTX FLEX ultra résistantes
Dimensions (h x p x l)	87 x 24 x 42 cm

