

Equipements d'intervention incendie et secours

MARK-3® AVEC PROTECTEURS ET RÉSERVOIR À CARBURANT

Motopompe à incendie portative centrifuge très performante. Elle a la particularité d'être transportable facilement à dos d'homme. C'est la référence à travers le monde. Elle a été créée pour répondre aux exigences des pompiers forestiers.

SPECIFICITES TECHNIQUES POMPE		
TYPE	Pompe centrifuge amovible à 4 étages	
	avec composants en alliage léger. Pièces	
	de pompe anodisées pour une	
	résistance à la corrosion. Compatible avec	
	la mousse.	
PRESSION MAX	26.2 bars	
DEBIT MAX	371 I/min	
ASPIRATION	Aspiration: 2 pouces (51 mm) NPSH	
REFOULEMENT	1-1/2 pouces (38 mm) NPSH	
AMORCAGE	1-1/2 pouces (38 mm) NPSH	
HAUTEUR DE	2/8	
CHARGE MAX	268 m	
PERFORMANCE	295 I/min à 6.9 bars	
	246 I/min à 10.3 bars	
	144 I/min à 13.8 bars	
POIDS	Pompe seule : 26,4kg	
	Pompe sur claie : 31ka	







Claie de portage Pour jerrican G090037

SPECIFICITES TECHNIQUES MOTEUR		
MODELE &TYPE	WATERAX 185cc, 2 temps à air refroidi	
	avec manchon en Nikasil	
CYLINDREE	185cm3	
PUISSANCE MAXIMALE	7.5 kW - 10cv à 5500 tr/mn.	
SYSTÈME DE	Démarreur à rappel automatique avec	
DEMARRAGE	poulie d'urgence	
CARBURANT	Essence : essence automobile sans	
	plomb 87 octane (max 10% éthanol)	
	Huile : huile moteur 2 temps avec les	
	certifications API-TC, JASO FD et ISO-L-	
	EGD	
	Consommation : 4,9 l/h	
RESERVOIR	20L	

SPECIFICITES TECHNIQUES CLAIE DE PORTAGE			
LEGERE / RESISTANTE & PRATIQUE	- Armature alliage d'aluminium - 3 patins anti-usure sur les points en contact avec le sol - Partie amovible lavable a 40°C en matière résistante aux frottements en polyester 1680 deniers - Boucles DURAFLEX UTX FLEX ultra résistantes		
ERGONOMIQUE & CONFORTABLE	- Ceinture abdominale à boucle automatique réglage et rembourrée mousse - Bretelles réglables rembourrées mousse équipées de bandes haute visibilité - Dos ventilé avec appuis lombaires - Sangles de rappel de charges, Sangle poitrine - Réglable en 5 tailles : XS - S - M - L - XL - Poignée de portage profilée en matière plastique - Dimensions : 87(h) x 24(p) x 42(l) cm		

- G221120 Motopompe seule avec jerrican (pompe et jerrican sans claie)
- G221122 Motopompe sur claie + jerrican seul
- G090037 Claie de portage avec sangles pour jerrican