



## MOTOPOMPE INCENDIE VE 1500 - VE 1500A-Ti

**Modèle VE 1500 a la particularité d'avoir un corps grade marine et une turbine en bronze permettant une utilisation en eau de mer**



- Vanne 1/4 de tour à boisseau sphérique ou à volant
- 2 sorties au refoulement chacune orientable à 90°



**Le modèle VE1500A-Ti dispose en plus d'un amorçage automatique et d'une télécommande filaire déportée (3m). Pour tout complément d'informations, nous consulter.**

- **G223247** – MOTOPOMPE INCENDIE V1500 – 1 ENTREE AR 100 + 2 SORTIES DSP65
- **G223245** – MOTOPOMPE INCENDIE V1500 – SANS RACCORDS
- **G22** – MOTOPOMPE INCENDIE V1500A-Ti

MOTEUR	
Type	2 temps, 2 cylindres refroidi par eau
Nbre de cylindres	2
Cylindrée	804 cm <sup>3</sup>
Puissance nominale	60 cv/44 kW
Puissance maxi	60 cv/44 kW
Capacité réservoir	24 L
Consommation	22 l/h
Démarrage	Démarrage électrique et lanceur à corde retour automatique
POMPE	
Lubrification	Autograissage automatique
Batterie	12 V -16 A h
Type	Centrifuge, Mono étagee Haute pression
Refoulement	2 X DSP 65
Aspiration	AR100
Amorçage avec aspiration à 3m	Manuelle
Performances avec aspiration à 3m	1800 l/min à 8 bars 1500 l/min à 10 bars
Débit max	120 m <sup>3</sup> /h
Pression max	16 bars
Granulométrie	0,5 mm
UNITE	
Dimensions (Lxlxh)	75 x 73 x 83 cm
Poids	127 kg

