



## ECHELLE SOUPLE DE TALUS

### DESCRIPTIF

L'échelle souple permet le cheminement de personnes sur tous les types de pentes de talus rencontrés dans de nombreuses activités telles que : travaux de construction et entretien (voies ferrées, bassins, étangs...) travaux en montagne mais également lors d'intervention des personnels de secours. Elle peut également s'employer en escalier d'accès définitif notamment pour des bassins, berges ou lagunes.

### LES '+ PRODUIT'

**Souplesse** : Les marches souples épousent en permanence le support, rendant ainsi l'échelle stable

**Large surface d'accroche** : Les marches sont striées et le format des échelons permet d'avoir une grande surface où poser le pied

**Légèreté** : Les échelles souples sont facilement transportables et présentent un encombrement réduit.

**Polyvalence** : S'adaptent à toute pente et toute longueur

**Résistance** : Résistent aux charges, aux UV et aux agents chimiques agressifs



### Exemples d'application



| MODELES & SPECIFICITES                | ECHELLE SOUPLE STANDARD   |         | ECHELLE SOUPLE MODELE SECOURS                                  |         |
|---------------------------------------|---|---------|--|---------|
|                                       | G250042   | G250044 | G250041  | G250043 |
| Code GALLIN                           | G250042   | G250044 | G250041  | G250043 |
| Option bandes phospho réfléchissantes | Non   | Oui     | Non  | Oui     |
| Longueur unitaire                     | 2,71 m<br>(jusqu'à 35 m en utilisation de 13 échelles assemblées)                 |         | 4 m<br>(jusqu'à 52 m en utilisation de 13 échelles assemblées) |         |
| Nombre d'échelons                     | 7   |         | 10   |         |
| Largeur de l'échelon                  | 102 mm  |         | 70 mm  |         |
| Entraxe                               | 40 cm   |         | 40 cm  |         |
| Poids                                 | 15,5 kg   | 15,6 kg | 10 kg  | 10,1 kg |
| Capacité                              | Jusqu'à 13 personnes selon longueur assemblée et résistance des points d'ancrage. |         |  |         |

**G250042** – Echelle souple standard avec 2 mousquetons longueur 2,71 m

**G250044** – Echelle souple standard option bandes phospho réfléchissantes (version haute visibilité) avec 2 mousquetons longueur 2,71 m

**G250041** – Echelle souple modèle secours avec 2 mousquetons longueur 4 m

**G250044** – Echelle souple modèle secours option bandes phospho réfléchissantes (version haute visibilité) avec 2 mousquetons longueur 4 m