

## CROCHET TOURNANT POUR T 532 D

### Descriptif

Crochet tournant pour T 532 D



### SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	TIRFOR T516 D AVEC LEVIER	TIRFOR TU16 AVEC LEVIER + CROCHET	TIRFOR T532 D AVEC LEVIER	TIRFOR TU32 AVEC LEVIER	TIRE CABLE 6180B AVEC LEVIER (câble fourni)	TIRE CABLE 6180C AVEC LEVIER (câble fourni)
Code GALLIN	<b>G260046</b>	<b>G260052</b>	<b>G260056</b>	<b>G260058</b>	<b>G260087</b>	<b>G260088</b>
Capacité nominale	1600 daN/kg	1600 daN/kg	3200 daN/kg	3200 daN/kg	1600 daN/kg	3200 daN/kg
Poids de l'appareil	13,5 kg	18 kg	24 kg	27 kg	16,5 kg	27,5 kg
Poids du câble 20m seul	13,1 kg		26,6 kg		10,5 kg	22,5 kg
Dimensions appareil	530x315x127mm	660x330x140mm	620x355x130mm	676x330x156mm	545x280x76mm	660x325x105mm
Dimensions levier fermé	650mm	680mm	650mm	680mm	800mm	800mm
Dimensions levier ouvert	1150mm	1190mm	1150mm	1190mm	1200mm	1200mm
Diamètre de câble	11,5mm		16mm		11,5mm	16,3mm
Charge de rupture	8 t		16 t		6,2 t	12,8 t
Options	<b>G260047</b> - Touret de 20m de câble Ø11,5mm <b>G260051</b> - Crochet tournant	<b>G260047</b> - Touret de 20m de câble Ø11,5mm	<b>G260059</b> - Touret de 20m de câble Ø16,3mm <b>G260053</b> - Crochet tournant	<b>G260059</b> - Touret de 20m de câble Ø16,3mm <b>G260053</b> - Crochet tournant		<b>G260091</b> - Touret 20m de câble acier Ø16,3mm