

20 M CABLE DN 16.3MM SUR TOURET POUR T532D TU32

Descriptif

Câble pour T532D sur touret
Longueur 20 m



SPECIFICITES TECHNIQUES

| MODELES & SPECIFICITES | TIRFOR T516 D AVEC LEVIER | TIRFOR TU16 AVEC LEVIER + CROCHET | TIRFOR T532 D AVEC LEVIER | TIRFOR TU32 AVEC LEVIER | TIRE CABLE 6180B AVEC LEVIER (câble fourni) | TIRE CABLE 6180C AVEC LEVIER (câble fourni) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Code GALLIN | G260046 | G260052 | G260056 | G260058 | G260087 | G260088 |
| Capacité nominale | 1600 daN/kg | 1600 daN/kg | 3200 daN/kg | 3200 daN/kg | 1600 daN/kg | 3200 daN/kg |
| Poids de l'appareil | 13,5 kg | 18 kg | 24 kg | 27 kg | 16,5 kg | 27,5 kg |
| Poids du câble 20m seul | 13,1 kg | | 26,6 kg | | 10,5 kg | 22,5 kg |
| Dimensions appareil | 530x315x127mm | 660x330x140mm | 620x355x130mm | 676x330x156mm | 545x280x76mm | 660x325x105mm |
| Dimensions levier fermé | 650mm | 680mm | 650mm | 680mm | 800mm | 800mm |
| Dimensions levier ouvert | 1150mm | 1190mm | 1150mm | 1190mm | 1200mm | 1200mm |
| Diamètre de câble | 11,5mm | | 16mm | | 11,5mm | 16,3mm |
| Charge de rupture | 8 t | | 16 t | | 6,2 t | 12,8 t |
| Options | G260047 - Touret de 20m de câble Ø11,5mm G260051 - Crochet tournant | G260047 - Touret de 20m de câble Ø11,5mm | G260059 - Touret de 20m de câble Ø16,3mm G260053 - Crochet tournant | G260059 - Touret de 20m de câble Ø16,3mm G260053 - Crochet tournant | | G260091 - Touret 20m de câble acier Ø16,3mm |