



## CORDES



COMPOSANT LOT DE SAUVETAGE



COMPOSANT LOT ECHELLE



COMPOSANT KIT SQUAD

### CORDES DYNAMIQUES CE

#### CORDES DYNAMIQUE Ø10,5mm

- Matière : Polyamide 6 HT
- Valeurs moyennes relevées
- Diamètre sous tension Ø10.5mm
- Masse métrique sous force de traction 69g
- Résistance à la rupture mini 2500 daN
- Traitement anti UV oui
- Allongement 80daN 5%
- Certification : CE EN 892 corde à simple



**G267040** - Corde DYNAMIQUE Ø10,5 mm - 100 m

**G267042** - Corde DYNAMIQUE Ø10,5 mm - 200 m

#### CORDES JOKER Ø9,1mm

- Cordes dynamiques **répondant aux 3 normes** : à la fois corde à simple, à double et jumelée.
- Conçues pour l'escalade intensive et la montagne.
- Traitement DRY COVER sur chaque fil pour un résultat étonnant : durabilité supérieure, meilleure résistance à l'humidité, plus grande fluidité et poids réduit. Elles bénéficient toutes du process THERMO FLUID, pour une corde plus compacte et plus maniable.
- Poids : 52g
- Résistance : 8,2kN en corde simple



**G267054** - Corde JOKER Ø9,1mm Unicore bleue - Dry cover 50 m

**G267052** - Corde JOKER Ø9,1mm Unicore orange - Dry cover 100 m

### CORDES A DOUBLE CE

#### CORDES COBRA II Ø8,6mm

- Conçues pour l'escalade intensive et la montagne.
- Traitement DRY COVER sur chaque fil pour un résultat étonnant : durabilité supérieure, meilleure résistance à l'humidité, plus grande fluidité et poids réduit. Elles bénéficient toutes du process THERMO FLUID, pour une corde plus compacte et plus maniable.
- Poids : 48g
- Résistance : 5,1kN



**G267046** - Corde COBRA 2 Ø 8,6 mm Unicore - Dry cover 50m

**G267048** - Corde COBRA 2 Ø 8,6 mm Unicore - Dry cover 2 x 50m

**G267050** - Corde COBRA 2 Ø 8,6 mm Unicore - Dry cover 100m

### CORDE POUR ENVIRONNEMENTS EXTRÊMES CE

NOUVEAU

#### CORDE CANYONX Ø8,5mm

- Polyamide
- Pourcentage de gaine : 42%
- Diamètre 8,5mm
- Résistance : 2100 daN
- Nouabilité : 0.8
- Allongement 50/150 Kg : 4,4%
- Nombre de chute : 14
- Glissement de la gaine 0%
- Poids métrique : 49,5g
- Rétraction : 3.2%
- Certification : CE EN 1891 type B
- Pour tout type de roches agressives. Usage pour pratiquants expérimentés ou professionnels.




**G267060** - Corde CANYONX Ø 8,5 mm - 200 m

### CORDELETTE

NOUVEAU

#### CORDELETTE AUXILIAIRE

- Cordelette de montagne souple et très résistante à l'abrasion grâce à sa gaine Force.
- La gaine de la cordelette en polyester et l'âme Xbraid rendent la cordelette souple dans le temps, résistante à l'abrasion. Elle prend peu de poids mouillée.
- Poids : 4,42kg
- Résistance 1210daN
- Certification : CE EN 564



Ø 6MM Ø 7MM

**G263124** - Cordelette auxiliaire Ø 7 mm - 100 m

**G263122** - Cordelette auxiliaire Ø 6 mm - 100 m

**Cordes DYNAMIQUES / JOKER  
COBRA 2 & CANYONX  
disponibles en autres longueurs  
ou autres terminaisons !  
Nous Consulter**

#### PROTEGE CORDE

- Robuste
- Economique ce protège-corde est équipé d'un anneau en cordelette pour le fixer sur la corde avec un nœud de Prussik.



**G260380** - Protège corde



#### ABSORBEUR AVEC HOUSSE

- Absorbeur d'énergie standard pour utilisation avec longues dont la longueur totale n'excède pas 2m.
- Extension maximale :  
Facteur de chute 1= 90 cm  
Facteur de chute 2= 160 cm
- Poids : 225g



**G263462** - Absorbeur avec housse