



FLEXIBLE LIGHTLEAF

FLEXIBLES FEUX DE FORÊT CLASSE A

**TUYAU
TRÈS LÉGER**



NOUVEAU

**GARANTIE
10 ANS***

**LIGHTLEAF
DN 25 / 45**

DESRIPTIF

Tuyau très léger et peu encombrant fabriqué par procédé d'extrusion d'un polyuréthane (3 fois plus résistant qu'un caoutchouc Nitrile/PVC). Tuyau pour usage feux de forêt. Bonne résistance abrasion, coupure. Excellente résistance à l'ozone et aux U.V. Excellente résistance aux intempéries et conserve toutes ses caractéristiques techniques à très basses ou hautes températures ambiantes (-40°C à +70°C)

LES '+' PRODUIT

- **Léger et peu encombrant**
- **Robuste : excellente résistance**
- **Ne nécessite pas d'entretien**
- **Marquage possible sur demande**

*contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux

COMPOSITION

| | |
|-------------------------------|--|
| Enveloppe textile | Polyester / Polyester |
| Revêtement interne | Polyuréthane |
| Revêtement externe | Polyuréthane |
| Procédé | Extrusion |
| Résistance intempéries | Excellente résistance aux intempéries et conserve toutes ses caractéristiques techniques à basses ou hautes températures ambiantes (-20 à +80°C) |
| Conformité NF-S 61-112 : 2017 | Oui |
| Conformité NF-S 61-111 : 2017 | Oui |
| Entretien | Ne nécessite aucun entretien |

SPECIFICITES TECHNIQUES

| MODELES & SPECIFICITES | LIGHTLEAF DN 25 | | LIGHTLEAF DN 45 | |
|------------------------------|--|--|-----------------------------|--|
| | Sans raccord | Avec raccords | Sans raccord | Avec raccords |
| Code GALLIN Tuyau en 20 m | G093042 | G093032 - Flexible 20M avec raccords BZE SYM 20 PN 16 sertis G093035 - Flexible 20M avec raccords BZE GFR 20 PN 25 sertis | G094290 | G094325 - Flexible 20M avec raccords NF APM/DSP 40 PN 25 sertis |
| Code GALLIN Tuyau en 40 m | G093075 | G093062 - Flexible 40M avec raccords BZE SYM 20 PN 16 sertis G093065 - Flexible 40M avec raccords BZE GFR 20 PN 25 sertis | G094345 | G094385 - Flexible 40M avec raccords NF APM/DSP 40 PN 25 sertis |
| Classe | A | | A | |
| Poids au m | 150 g | | 230 g | |
| Pression de rupture | Mini 54 bars / Maxi 57 bars | | Mini 50 bars / Maxi 53 bars | |
| Abrasion de surface | Mini 521 / Maxi 785 | | Mini 584 / Maxi 825 | |
| Abrasion ponctuelle | Mini 109 / Maxi 153 | | Mini 206 / Maxi 252 | |
| Coloris | Jaune ou orange en standard / autres couleurs disponibles avec un mini 1000 m / DN | | | |
| Marquage | Encre noire tous les 4 mètres selon la norme | | | |

G093032 - FLEXIBLE LIGHTLEAF 20M DN 25