



# FICHE TECHNIQUE

## **FLEXIBLE CABFIRE HIGH TEMPERATURE DN 25 20 M** **RACCORDS NF BZE GFR 20 PN 25 SERTIS**

### DESCRIPTIF :

Modèle haut de gamme spécialement adapté pour les feux de forêts. Ne brûle pas et résiste aux flammes. (Jusqu'à plus de 150°C). Excellente résistance à l'ozone et aux U.V. Excellente résistance à la chaleur et aux contacts accidentels de masses chaudes. Excellente résistance aux intempéries et conserve toutes ses caractéristiques techniques à basses ou hautes températures ambiantes (-20°C à +80°C). Ne nécessite aucun entretien.



### LES '+' PRODUIT

- **Léger et peu encombrant**
- **Robuste : excellente résistance**
- **Ne nécessite pas d'entretien**
- **Marquage possible sur demande**

### SPECIFICITES TECHNIQUES :

**Classe A**

**Poids au m : 205 g**

**Pression de rupture : Mini 73 bar / maxi 75 bar**

**Abrasion de surface : Mini 800 / maxi 980**

**Abrasion ponctuelle : Mini 100 / maxi 169**

**Perte de charge : 5,4 bar / 100 m**

**Coloris : Jaune en standard / autres couleurs disponibles avec un mini 1000 m / DN**

**Marquage : Encre noire tous les 4 mètres selon la norme + marquage personnalisé sur demande**

**G093039 – Flexible cabfire high temperature DN 25 20 m raccords NF BZE GFR 20 PN 25 sertis**