



## FLEXIBLE LIGHTLEAF

### FLEXIBLES FEUX DE FORÊT CLASSE A

**TUYAU  
TRÈS LÉGER**



**NOUVEAU**

**GARANTIE  
10 ANS\***

**LIGHTLEAF  
DN 25 / 45**

#### DESRIPTIF

**Tuyau très léger et peu encombrant** fabriqué par procédé d'extrusion d'un polyuréthane (3 fois plus résistant qu'un caoutchouc Nitrile/PVC). Tuyau pour usage feux de forêt. Bonne résistance abrasion, coupure. Excellente résistance à l'ozone et aux U.V. Excellente résistance aux intempéries et conserve toutes ses caractéristiques techniques à très basses ou hautes températures ambiantes (-40°C à +70°C)

#### LES '+' PRODUIT

- **Léger et peu encombrant**
- **Robuste : excellente résistance**
- **Ne nécessite pas d'entretien**
- **Marquage possible sur demande**

\*contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux

#### COMPOSITION

Enveloppe textile	Polyester / Polyester
Revêtement interne	Polyuréthane
Revêtement externe	Polyuréthane
Procédé	Extrusion
Résistance intempéries	Excellente résistance aux intempéries et conserve toutes ses caractéristiques techniques à basses ou hautes températures ambiantes (-20 à +80°C)
Conformité NF-S 61-112 : 2017	Oui
Conformité NF-S 61-111 : 2017	Oui
Entretien	Ne nécessite aucun entretien

#### SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	LIGHTLEAF DN 25		LIGHTLEAF DN 45	
	Sans raccord	Avec raccords	Sans raccord	Avec raccords
Code GALLIN Tuyau en 20 m	<b>G093042</b>	<b>G093032</b> - Flexible 20M avec raccords BZE SYM 20 PN 16 sertis <b>G093035</b> - Flexible 20M avec raccords BZE GFR 20 PN 25 sertis	<b>G094290</b>	<b>G094325</b> - Flexible 20M avec raccords NF APM/DSP 40 PN 25 sertis
Code GALLIN Tuyau en 40 m	<b>G093075</b>	<b>G093062</b> - Flexible 40M avec raccords BZE SYM 20 PN 16 sertis <b>G093065</b> - Flexible 40M avec raccords BZE GFR 20 PN 25 sertis	<b>G094345</b>	<b>G094385</b> - Flexible 40M avec raccords NF APM/DSP 40 PN 25 sertis
Classe	A		A	
Poids au m	150 g		230 g	
Pression de rupture	Mini 54 bars / Maxi 57 bars		Mini 50 bars / Maxi 53 bars	
Abrasion de surface	Mini 521 / Maxi 785		Mini 584 / Maxi 825	
Abrasion ponctuelle	Mini 109 / Maxi 153		Mini 206 / Maxi 252	
Coloris	Jaune ou orange en standard / autres couleurs disponibles avec un mini 1000 m / DN			
Marquage	Encre noire tous les 4 mètres selon la norme			

**G093065 - FLEXIBLE LIGHTLEAF 40M DN 25**