



FICHE TECHNIQUE

FLEXIBLE CABFIRE HIGH TEMPERATURE DN 25 40 M **RACCORDS BZE SYM 20 PN 16 SERTIS**

DESCRIPTIF :

Modèle haut de gamme spécialement adapté pour les feux de forêts. Ne brûle pas et résiste aux flammes. (Jusqu'à plus de 150°C). Excellente résistance à l'ozone et aux U.V. Excellente résistance à la chaleur et aux contacts accidentels de masses chaudes. Excellente résistance aux intempéries et conserve toutes ses caractéristiques techniques à basses ou hautes températures ambiantes (-20°C à +80°C). Ne nécessite aucun entretien.



LES '+' PRODUIT

- **Léger et peu encombrant**
- **Robuste : excellente résistance**
- **Ne nécessite pas d'entretien**
- **Marquage possible sur demande**

SPECIFICITES TECHNIQUES :

Classe A

Poids au m : 205 g

Pression de rupture : Mini 73 bar / maxi 75 bar

Abrasion de surface : Mini 800 / maxi 980

Abrasion ponctuelle : Mini 100 / maxi 169

Perte de charge : 5,4 bar / 100 m

Coloris : Jaune en standard / autres couleurs disponibles avec un mini 1000 m / DN

Marquage : Encre noire tous les 4 mètres selon la norme + marquage personnalisé sur demande

G093068 – Flexible cabfire high temperature DN 25 40 m raccords BZE SYM 20 PN 16 sertis