



# FICHE TECHNIQUE

## TUYAU CABFIRE DN 25 40 M SANS RACCORD

### DESCRIPTIF :

Tuyau haut de gamme, appartenant aux tuyaux de classe A, il est principalement utilisé comme tuyau de lutte contre l'incendie mais peut également convenir pour des interventions sur feux de forêt. Certifié NF-S 61 -112 relative aux tuyaux et NF-S 61-111 relative au flexible, il dispose d'une excellente résistance à tous niveaux et ne requiert pas d'entretien particulier. Une simple vulcanisation à chaud est recommandée en cas de réparation.

### LES '+' PRODUIT

- Souple : facile à manipuler
- Robuste : excellente résistance
- Ne nécessite pas d'entretien
- Marquage possible sur demande

### SPECIFICITES TECHNIQUES :

#### **Classe A**

**Poids au m :** 200 g

**Pression de rupture :** Mini 73 bar / maxi 75 bar

**Abrasion de surface :** Mini 800 / maxi 980

**Abrasion ponctuelle :** Mini 100 / maxi 169

**Perte de charge :** 5,4 bar / 100 m

**Coloris :** Orange – rouge – gris – jaune en standard / autres couleurs disponibles avec un mini 1000 m / DN

**Marquage :** Encre noire tous les 4 mètres selon la norme

