



FICHE TECHNIQUE

FLEXIBLE CABFIRE DN 70 20 M NF RACCORDS APM/DSP 65 PN 25 SERTIS

DESCRIPTIF :

Tuyau haut de gamme, appartenant aux tuyaux de classe A, il est principalement utilisé comme tuyau de lutte contre l'incendie mais peut également convenir pour des interventions sur feux de forêt. Certifié NF-S 61 -112 relative aux tuyaux et NF-S 61-111 relative au flexible, il dispose d'une excellente résistance à tous niveaux et ne requiert pas d'entretien particulier. Une simple vulcanisation à chaud est recommandée en cas de réparation.



LES '+' PRODUIT

- Souple : facile à manipuler
- Robuste : excellente résistance
- Ne nécessite pas d'entretien
- Marquage possible sur demande

SPECIFICITES TECHNIQUES :

Classe A

Poids au m : 560 g

Pression de rupture : Mini 52 bar / maxi 53 bar

Abrasion de surface : Mini 660 / maxi 710

Abrasion ponctuelle : Mini 330 / maxi 430

Perte de charge : 1,4 bar / 100 m

Coloris : Orange – rouge – gris – jaune en standard / autres couleurs disponibles avec un mini 1000 m / DN

Marquage : Encre noire tous les 4 mètres selon la norme

G093140 – Flexible cabfire DN 70 20 m NF avec raccords APM/DSP 65 PN 25