



# FICHE TECHNIQUE

## **FLEXIBLE ATTACK DN 70 40M NF RACCORDS APM/DSP 65 PN 25 SERTIS**

### DESCRIPTIF :

Tuyau de classe B, le tuyau d'incendie ATTACK est adapté pour une phase d'attaque d'un incendie. Certifié NFS 61 111 – NFS 61 112, il présente d'excellents résultats en matière de résistance à l'abrasion, à la chaleur...et ne nécessite aucun entretien. Il est très facile à réparer à un coût très économique par vulcanisation à chaud.

### LES '+' PRODUIT

- Haute résistance
- Souple : facile à manipuler



### SPECIFICITES TECHNIQUES :

#### **Classe B**

**Poids au m :** 700 g

**Pression de rupture :** mini 58 bar / maxi 59 bar

**Abrasion de surface :** mini 1460 / maxi 1620

**Abrasion ponctuelle :** mini 590 / maxi 1000

**Perte de charge :** 1,7 bar / 100 m

**Coloris :** Orange – Rouge - Jaune en standard

**Marquage :** Encre noire tous les 4 mètres selon la norme + marquage personnalisé sur demande

**G094560 – Flexible attack DN70 40m NF avec raccords APM/DSP 65 PN 25 sertis**