



## FLEXIBLE TITAN FLAMME

### FLEXIBLES FEUX DE FORÊT

**NOUVEAU**

**TITAN FLAMME**  
DN 25 / 45

**GARANTIE**  
**10 ANS\***

#### DESRIPTIF

Tuyau incendie suintant dont le revêtement interne est micro perforé pour humidifier l'enveloppe textile. Le tuyau n'a pas d'enduction externe, mais sa texture textile est renforcée par une surépaisseur de fils Polyester. Tuyau perlant pour usage feux de forêt. Très bonne résistance à l'abrasion. Bonne résistance à l'ozone et aux U.V. Ne nécessite aucun entretien.

#### LES '+' PRODUIT

- Tuyau suintant pour usage feux de forêts
- Robuste
- Ne nécessite aucun entretien



\*contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretien normaux

**TUYAU PERLANT,**  
**SUINTANT POUR FEUX**  
**DE FORÊTS**



**Effet perlant, suintant** lors de l'utilisation du tuyau Titan Flamme sur braises incandescentes

### COMPOSITION

Enveloppe textile	Polyester
Revêtement interne	Caoutchouc EPDM micro perforé
Revêtement externe	Fils Polyester avec rainures extérieures anti-abrasion
Procédé	Enduction
Résistance intempéries	Excellente résistance aux intempéries et conserve toutes ses caractéristiques techniques à basses ou hautes températures ambiantes (-20 à +80°C)
Conformité NF-S 61-112 : 2017	Non
Conformité NF-S 61-111 : 2017	Oui
Entretien	Ne nécessite aucun entretien

### SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES	TITAN FLAMME DN 25		TITAN FLAMME DN 45	
	Sans raccord	Avec raccords	Sans raccord	Avec raccords
Code GALLIN Tuyau en 20 m	<b>G093044</b>	<b>G093036</b> - Flexible 20M avec raccords BZE SYM 20 PN 16 sertis <b>G093037</b> - Flexible 20M avec raccords BZE GFR 20 PN 25 sertis	<b>G094291</b>	<b>G094326</b> - Flexible 20M avec raccords NF APM/DSP 40 PN 25 sertis
Code GALLIN Tuyau en 40 m	<b>G093077</b>	<b>G093066</b> - Flexible 40M avec raccords BZE SYM 20 PN 16 sertis <b>G093067</b> - Flexible 40M avec raccords BZE GFR 20 PN 25 sertis	<b>G094346</b>	<b>G094386</b> - Flexible 40M avec raccords NF APM/DSP 40 PN 25 sertis
Classe	A		A	
Poids au m	160 g		310 g	
Pression de rupture	Mini 105 bars / Maxi 111 bars		Mini 103 bars / Maxi 109 bars	
Coloris	Orange avec 4 rayures jaunes en standard		Jaune avec 4 rayures oranges en standard	
Marquage	Encre noire tous les 4 mètres selon la norme + marquage personnalisé sur demande			