

ECARTEUR SP 5240 CL

Descriptif

Écarteur compact, ultra-léger pour écartement, serrage et traction avec un seul outil. Avec Technologie CORE.

Caractéristiques

numéro article	150.012.322 / G170620	
modèle	SP 5240 CL	
équipé avec (type de raccord)	CORE	
description brève	Écarteur	
pression de travail max.	bar/Mpa	720 / 72
distance de propagation	mm	510
force de traction max.	kN/t	47 / 4.8
distance en tirant	mm	393
force d'écartement max.	kN/t	131 / 13.4
force d'écartement théorique calculée	kN/t	875 / 89.2
force d'écartement min. (EN 13204)	kN/t	40 / 4.1
force d'écartement max. 25mm/1po à partir de l'extrémité	kN/t	70 / 7.1
force d'écrasement max.	kN/t	47 / 4.8
qté huile nécessaire (effectif)	cc	124
type d'huile hydraulique	ISO-L HV VG 15/22	
poids, prêt à l'emploi	kg	9.6
plage de température	°C	-20 + 55
dimension (AxBxC)	mm	685 x 274 x 207
classification prEN 13204	SP2-40/510	
NFPA 1936, HPF	kN/t	47 / 4.8
NFPA 1936, HSF	kN/t	53 / 5.4
NFPA 1936, LPF	kN/t	24 / 2.4
NFPA 1936, LSF	kN/t	35 / 3.6
NFPA 1936 conforme	oui	

rapports de sécurité / tests

facteur de sécurité hydraulique	2:1
test d'endurance outil	1000 x mouvements écarteurs et tireurs sous charge
test d'endurance poignée d'homme mort	6000 cycles

