



FICHE TECHNIQUE

KIT CHARGEUR VEHICULE POUR L-5R – 12V / 240V POUR 5

DESCRIPTIF :

Les chargeurs sont munis d'un système électronique de déconnexion automatique en fin de charge afin d'éviter les surcharges.

Existent en 1, 3 et 5 positions et en 240V, 12V et 24 volts. Par sécurité, les lampes s'éteignent automatiquement quand elles sont mises à charger.

Les chargeurs sont munis d'une indication de l'état de charge. Enfin, ils respectent le marquage e9 selon la directive 72/245/EEC (95/54/EC) qui régule les interférences de radio dans les véhicules d'urgence.

Dimensions : 410x100x120 mm

LES '+' PRODUIT

- Pratique : diverses versions disponibles (12, 24 et 240V)
- Multipositions possibles : permet de charger plusieurs lampes simultanément avec une seule alimentation secteur.



MODELES & SPECIFICITES		CHARGEUR
Directive européenne	Indice de protection	IP54
	Marquage	CE e9
Caractéristiques fonctionnelles	Durée de charge	8h
	Déconnexion à la fin de charge	Automatique
	Indication de charge	LED rouge : en charge LED verte : chargée
	Alimentation	DC : 12/24V AC : 100 - 240 V, 50/60 Hz
Dimensions (L x l x h)	Individuel	75 x 100 x 120 mm
	Pour 3 lampes-torches	230 x 100 x 120 mm
	Pour 5 lampes-torches	410 x 100 x 120 mm

G208050 – Chargeur véhicule 12V / 240V pour 5 lampes