



FICHE TECHNIQUE

L-5000 SEUL ZONE 1 (FAISCEAU DIFFUS)

DESCRIPTIF :

Gamme professionnelle haute performance avec technologie LED. Composée de modèles non ATEX

- Tête pivotante 5 positions : de -30° à +90°
- Affichage numérique de l'autonomie : 6 niveaux d'intensité = 6 autonomies
- Résine thermoplastique : haute résistance à la corrosion, aux impacts et aux températures extrêmes.
- Optique révolutionnaire (faisceau concentré ou faisceau diffus)



LES '+' PRODUIT

- Légers
- Platine aimantée
- Feux rouges arrières
- 2 LEDS clignotantes de balisage

SPECIFICITES TECHNIQUES :

Source d'énergie	Batterie	Batterie Lithium-ion 3.7 Volt fournie+C:N
Directive européenne		II 2G Ex ia IIC T4 Gb - II 2D Ex ia IIIC T135°C Db
Source lumineuse	Faisceaux	Faisceau diffus (courte distance)
	Intensité	285 lumens
	Portée	530 m
	LEDS	7 LEDS : 1 LED haute puissance / 2 LEDS lumières d'urgence / 2 LEDS oranges / 2 LEDS arrières rouges Gamme avec LEDS oranges. Option LEDS bleues sur demande (sauf modèles avec faisceaux diffus)
		Autonomie
	Indice protection	IP66
	Poids	1,3 kg (batterie incluse)
	Dimensions	260 x 110 x 110 mm (L x l x h)
Accessoires		Projecteurs livrés seuls (Différents chargeurs en option) - Sangle d'épaule et aimants inclus (trépied en option)