



FICHE TECHNIQUE

L-5000 SEUL ZONE 0 (FAISCEAU CONCENTRÉ)

DESCRIPTIF :

Gamme professionnelle haute performance avec technologie LED. Composée de modèles non ATEX

- Tête pivotante 5 positions : de -30° à +90°
- Affichage numérique de l'autonomie : 6 niveaux d'intensité = 6 autonomies
- Résine thermoplastique : haute résistance à la corrosion, aux impacts et aux températures extrêmes.
- Optique révolutionnaire (faisceau concentré ou faisceau diffus)



LES '+' PRODUIT

- Légers
- Platine aimantée
- Feux rouges arrières
- 2 LEDS clignotantes de balisage

SPECIFICITES TECHNIQUES :

Source d'énergie	Batterie	Batterie Lithium-ion 3.7 Volt fournie+C:N
Directive européenne		II 1G Ex ia IIC T4 Ga - II 1D Ex ia IIIC T135°C Da
Source lumineuse	Faisceaux	Faisceau concentré (longue distance)
	Intensité	500 lumens
	Portée	530 m
LEDS		7 LEDS : 1 LED haute puissance / 2 LEDS lumières d'urgence / 2 LEDS oranges / 2 LEDS arrières rouges
		Gamme avec LEDS oranges. Option LEDS bleues sur demande (sauf modèles avec faisceaux diffus)
Autonomie		6 niveaux réglables :
		Modèles ATEX : 6, 12, 24 heures - LED principale / 12, 24, 48 heures - LED auxiliaire
		Modèles non ATEX : 3, 6, 12 heures - LED principale / 6, 12, 24 heures - LED auxiliaire
		Indication : En heures et minutes grâce à un affichage numérique haute visibilité.
	Indice protection	IP66
	Poids	1,3 kg (batterie incluse)
	Dimensions	260 x 110 x 110 mm (L x l x h)
Accessoires		Projecteurs livrés seuls (Différents chargeurs en option) - Sangle d'épaule et aimants inclus (trépied en option)

G208301 – L-5000 seul Zone 0