



# FICHE TECHNIQUE

## KIT CHARGEUR VEHICULE POUR L-5000 – 12V / 24V / 240V - POUR 3 PROJECTEURS

### DESCRIPTIF :

Les Chargeurs sont munis d'un système électronique de déconnexion automatique en fin de charge afin d'éviter les surcharges. Existent en 1, 2 et 3 positions et en 220V, 12V et 24 volts. Par sécurité, les lampes s'éteignent automatiquement quand elles sont mises à charge. Les chargeurs sont munis d'une indication de l'état de charge. Enfin, ils respectent le marquage e9 selon la directive 72/245//EEC (95/54/EC) qui régule les interférences de radio dans les véhicules d'urgence.



### LES '+' PRODUIT

- Pratique : diverses versions disponibles (12, 24 et 220V)
- Multipositions possibles : permet de charger plusieurs lampes simultanément avec une seule alimentation secteur.

MODELES & SPECIFICITES		CHARGEUR
Directive européenne	Indice de protection	IP54
	Marquage	CE e9
Caractéristiques fonctionnelles	Durée de charge	8h
	Déconnexion à la fin de charge	Automatique
	Indication de charge	LED rouge : en charge LED verte : chargée
	Alimentation	DC : 12/24V AC : 100 - 240 V, 50/60 Hz
Dimensions (L x l x h)	Individuel	135 x 165 x 110 mm

**G208306 – Chargeur véhicule 12V / 24V / 240V pour 3 projecteurs**