

GROUPES ELECTROGENES SERIE ACCESS



ACCESS 2000 I



ACCESS 3000 I



ACCESS 3400



ACCESS 5500 XL

GROUPES ÉLECTROGÈNES - GAMME ACCESS

DESRIPTIF

Les groupes électrogènes de la gamme Access sont conçus pour un usage fréquent. Performants, fiables.

Ils disposent également des équipements suivants : démarrage lanceur, sécurité manque d'huile avec témoin lumineux, prises protégées par disjoncteur thermique. Les modèles Access 2000 I et 3000 I, sont dotés de la technologie Inverter permettant une tension et une fréquence très stables assurant une protection optimale de tous les appareils les plus sensibles (ordinateurs...). De plus, son système de mise au ralenti réduit considérablement son niveau sonore et sa consommation.

LES '+' PRODUIT

- Performants et fiables
- Silencieux (modèle insonorisé Access 2000I)
- Access 2000I : Fonction couplage X2 via option mise en parallèle pour obtenir une puissance de 3200 W



Nos groupes électrogènes sont livrés sans huile. En cas de besoin, n'hésitez pas à nous contacter.

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges =

Produits sélectionnés par UGAP

MODELES & SPECIFICITES	ACCESS 2000 I	ACCESS 3000 I	ACCESS 3400	ACCESS 5500XL
Code GALLIN	G213340	G213380	G213375	G213370
Type	Monophasé - 230 V			
Régulation de tension	Inverter	Inverter	Condensateur	AVR
Puissance maximum	2,5	3,75	2,7 kW / 3,3 kVA	5,5 kW / 6,9 kVA
Puissance continue COP	2 kW	3 kW	1,7 kW	5 kW
Intensité maximum	8,7 A	12,2 A	11,7 A	21,7 A
Fréquence	50 Hz			
Puissance sonore CEE -LwA	90 dB(A)	96 dB(A)	96 dB(A)	97 dB(A)
Puissance sonore à 7m	65 dB(A)	71 dB(A)	71 dB(A)	72 dB(A)
Carburant	Esence sans plomb 95			
Capacité du réservoir	4 L	8,5 L	3,6 L	25 L
Autonomie (3 rd de la puissance continue)	5h	6h	3h40	8h
Moteur	WORMS R80-i	WORMS R210-i	WORMS R210	WORMS R390
Puissance maxi (ch)	3,5	5,4	5,4	10,5
Prises standard	2 prises monophasées 10/16A Schuko		2 prises monophasées 10/16A Schuko	1 prise monophasée 10/16A Schuko + 1 prise CE monophasée 230V 32A
Dimensions	498x290x459 mm	605x432x493 mm	600x470x415 mm	697x554x549 mm
Poids	22 kg	37 kg	37 kg	89 kg

G213380 – GROUPE ELECTROGENE INSONORISE ACCESS 3000i