



FICHE TECHNIQUE

GROUPE ÉLECTROGÈNE INSONORISE ACCESS 3000 I

DESCRIPTIF :

Les groupes électrogènes de la gamme Access sont conçus pour un usage fréquent. Performants, fiables.

Ils disposent également des équipements suivants : démarrage lanceur, sécurité manque d'huile avec témoin lumineux, prises protégées par disjoncteur thermique. Les modèles Access 2000 I et 3000 I, sont dotés de la technologie Inverter permettant une tension et une fréquence très stables assurant une protection optimale de tous les appareils les plus sensibles (ordinateurs...). De plus, son système de mise au ralenti réduit considérablement son niveau sonore et sa consommation.



LES '+' PRODUIT

- Performants et fiables
- Silencieux

Type	Monophasé – 230V
Régulation de tension	Inverter
Puissance maximum	3,75 kW
Puissance continue COP	3 kW
Intensité maximum	12,2 A
Fréquence	50 Hz
Puissance sonore CEE-LwA	96 dB(A)
Puissance sonore à 7m	71 dB(A)
Carburant	Essence sans plomb 95
Capacité du réservoir	8,5 L
Autonomie	6h
Moteur	WORMS R210-i
Puissance maxi	5,4 ch
Équipement standard	2 prises monophasées 10/16A Schuko
Dimensions	605x423x493 mm
Poids	37 kg