



# FICHE TECHNIQUE

## MOTOPOMPE TDS2-50HA EAUCHARGEE AVEC RACCORDS Ø 40

### **DESCRIPTIF**:

Les séries TDS et TED2 sont adaptées pour un usage en eaux chargées voire très chargées selon les modèles (SEMI-TRASH ou TRASH). Auto-amorçantes jusqu'à 7 m.

Pratiques pour interventions sur tous types de terrains. Dotées d'un moteur essence Honda 4 temps avec sécurité manque d'huile, (les plus utilisés) elles sont particulièrement appréciées par les pompiers.



#### LES '+' PRODUIT

- Mise en œuvre rapide (autoamorçantes)
- Robuste : conception renforcée + sécurité manque d'huile

#### **SPECIFICITES TECHNIQUES:**

Moteur	Honda GX 120, 4 TPS
Puissance	4 cv
Autonomie	2h10
Débit max	42 m <sup>3</sup> /h
Pression max	23 m
Granulométrie	20 mm
Rendement optimal	33 m³/h à 10 m
Poids	25 kg
Dimensions (L x I x h)	48 x 36 x 42 cm

G223100 - Motopompe TDS2 50HA eau - Chargée avec raccords Ø 40 - Débit max 47 m³/h