



# FICHE TECHNIQUE

## CHARGEUR VEHICULE 12V / 24V POUR 1 LAMPE L-90R / L-90R POWER

### DESCRIPTIF :

Les chargeurs sont munis d'un système électronique de déconnexion automatique en fin de charge afin d'éviter les surcharges.

Existent en 1, 2, 3, 5 positions et en 240V, 12V et 24 volts. Par sécurité, les lampes s'éteignent automatiquement quand elles sont mises à charger.

Les chargeurs sont munis d'une indication de l'état de charge. Enfin, ils respectent le marquage e9 selon la directive 72/245//EEC (95/54/EC) qui régule les interférences de radio dans les véhicules d'urgence. En cas d'accident la lampe résiste à un impact de 9G dans le chargeur. (Selon norme NFPA 1901 paragraphe 14.1.11.2).



### LES '+ ' PRODUIT

- Pratique : diverses versions disponibles (12, 24 et 240V)
- Multipositions possibles : permet de charger plusieurs lampes simultanément avec une seule alimentation secteur.

Directive européenne	Indice de protection	IP54	
	Marquage	CE e9	
Caractéristiques fonctionnelles	Durée de charge	6h	
	Déconnexion à la fin de charge	Automatique	
	Indication de charge	LED rouge : en charge	
		LED verte : chargée	
Alimentation	DC : 12/24V		
	AC : 100 - 240 V, 50/60 Hz		
Dimensions	Individuel	116 x 95 x 44 mm	

**G207406 – Kit chargeur véhicule 12V / 24V pour 1 lampe**