GROUPE DESAUTEL

Au plus près.

FICHE TECHNIQUE

CHARGEUR POUR L-90R ET L-90R POWER – 12V / 24V POUR 2 LAMPES

DESCRIPTIF :

Les chargeurs sont munis d'un système électronique de déconnexion automatique en fin de charge afin d'éviter les surcharges. Existent en 1, 2, 3, 5 positions et en 220V, 12V et 24 volts. Par sécurité, les lampes s'éteignent automatiquement quand elles sont mises à charger. Les chargeurs sont munis d'une indication de l'état de charge. Enfin, ils respectent le marquage e9 selon la directive 72/245//EEC (95/54/EC) qui régule les interférences de radio dans les véhicules d'urgence. En cas d'accident la lampe résiste à un impact de 9G dans le chargeur. (Selon norme NFPA 1901 paragraphe 14.1.11.2).

PHOTOS ET DONNÉES NON CONTRACTUELLES

LES '+' PRODUIT

• Pratique : diverses versions disponibles (12, 24 et 220V)

• Multipositions possibles : permet de charger plusieurs lampes simultanément avec une seule alimentation secteur.

Directive européenne	Indice de protection	IP54
	Marquage	CE e9
Caractéristiques fonctionnelles	Durée de charge	6h
	Déconnexion à la fin de charge	Automatique
	Indication de charge	LED rouge : en charge LED verte : chargée
	Alimentation	DC : 12/24V AC : 100 - 240 V, 50/60 Hz
Dimensions	Pour 2 lampes	213 x 95 x 44 mm

G207410 – Chargeur véhicule 12V / 24V pour 2 lampes