

GROUPES ELECTROGENES SERIE EXPERT



EXPERT 3010X

EXPERT 4010X

EXPERT 5010X

EXPERT 6510X

EXPERT 7510X



Diverses alimentations disponibles
Voir tableau général p144

GROUPES ÉLECTROGÈNES - GAMME EXPERT

DESCRIPTIF

Leur légèreté, compacité, aisance dans le transport, faible consommation, faibles émissions dans l'environnement, simplicité d'entretien, font de cette série l'allié parfait pour tout type d'application.

Leurs moteurs EX WORMS, garantissent puissance et longévité grâce à leur grande fiabilité et niveau de technologie avancé. Ils disposent des équipements suivants : démarrage lanceur, sécurité manque d'huile électronique, prises protégées par disjoncteur thermique, ...

LES '+' PRODUIT

- Robustes
- Puissants

Nos groupes électrogènes sont livrés sans huile. En cas de besoin, n'hésitez pas à nous contacter.

SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges =

Produits sélectionnés par UOAP

| MODELES & SPECIFICITES | EXPERT 3010X | EXPERT 4010X | EXPERT 5010X | EXPERT 6510X | EXPERT 7510X |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Code GALLIN | Voir détail p.144 Codes variables selon prises montées sur le modèle de groupe électrogène | | | | |
| Type | Monophasé - 230 V | | | | |
| Régulation de tension | Condensateur | | | | |
| Puissance maximum | 2,6 kW / 3,3kVA | 3,3 kW / 4,1kVA | 4,3 kW / 5,4kVA | 5,9 kW / 7,4kVA | 7 kW / 8,8kVA |
| Puissance continue COP | 1,9 kW | 2,4 kW | 3,4 kW | 4,3 kW | 5 kW |
| Intensité maximum | 11,3 A | 14,3 A | 18,7 A | 25,7 A | 30,4 A |
| Fréquence | 50 Hz | | | | |
| Puissance sonore CEE -LwA | 96 dB(A) | | | | 97 dB(A) |
| Puissance sonore à 7m | 71 dB(A) | | | | 72 dB(A) |
| Carburant | Essence sans plomb 95 | | | | |
| Capacité du réservoir | 3,6 L | 3,6 L | 6 L | 7 L | 7 L |
| Autonomie (2 nd de la puissance continue) | 3h40 | 3h | 3h40 | 3h25 | 3h |
| Moteur | WORMS EX 17 | WORMS EX 21 | WORMS EX 27 | WORMS EX 40 | WORMS EX 40 |
| Puissance maxi | 5,7 cv | 7 cv | 9 cv | 12 cv | 14 cv |
| Équipement standard | Interrupteur différentiel 30 mA + Piquet de terre | | | | |
| Dimensions | 600x470x415 mm | 600x470x415 mm | 700x500x485 mm | 790x550x515 mm | 855x555x542 mm |
| Poids | 35vkg | 38,5 kg | 55 kg | 71 kg | 73 kg |
| Option Kit brouette | G213166 | | G213167 | | |

G213319 – GROUPE ELECTROGENE EXPERT 7510X 2 MARECHAL + 1 DOMESTIQUE