



NETTOYEUR VAPEUR SP540HKIT-EXT



SP400KIT-EXT



SP540HKIT-EXT



GARANTIE *
1 AN
* 1 an pièces / main d'oeuvre
et frais de transport ou déplacement
(hors gaine vapeur et accessoires)



GARANTIE *
3 ANS
* 3 ans sur chaudière selon conditions de
la garantie SANIVAP

EQUIPEMENTS INCLUS

SP400KIT-EXT



Poignée ergonomique



Buse coudée



SP220 Brosse 20 cm



Support microfibre 20 cm



SP300 Lance vapeur

SP540HKIT-EXT



Poignée ergonomique



SP200H Buse coudée avec diffuseur



SP220 Brosse 20 cm



SP240H Support microfibre 20 cm



SP300H Lance avec diffuseur 50cm



Bidon peroxyde d'hydrogène & connexion bidon

DISPOSITIF DE NETTOYAGE & DÉSINFECTION VAPEUR

DESRIPTIF

Grâce à son fort transfert d'énergie, ce dispositif assure, par l'effet de la vapeur, le nettoyage et l'aseptisation de toutes surfaces (locaux, mobiliers, équipements, et ambulances). Sa **facilité d'utilisation** et sa **polyvalence** sont des atouts non négligeables pour les secouristes notamment en vue du nettoyage des équipements de protection et matériels utilisés lors des interventions. Ce dispositif **hydrolyse et retire les particules de fumées nocives**. Il constitue ainsi une **solution fiable et efficace** au problème de santé publique constaté chez les sapeurs-pompiers. Deux modèles sont disponibles.

Le nettoyeur vapeur SP540HKIT-EXT diffère du SP400KIT-EXT par son utilisation de peroxyde d'hydrogène assurant une efficacité de désinfection sur les spores et bactéries multi-résistants. Intégré au chariot de transport, son utilisation est facilitée et adaptée aux protocoles d'entretien journalier. Large gamme d'accessoires proposée.

LES "+" PRODUIT

- Retrait des particules grâce à la désinfection vapeur
- Ecologique
- Mise en oeuvre rapide

G050102 – Nettoyeur vapeur SP400KIT-EXT

G050100 – Nettoyeur vapeur SP540HKIT-EXT

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES		SP400KIT-EXT	SP540HKIT-EXT
Code GALLIN		G050102	G050100
Chaudière	Volume total	3,5 L	
	Matière / qualité	Inox 316 L	
	Pression	5 bars	
	Température	150 °C	
	Dispositif auto-remplissage	Oui	
	Débit vapeur	0 à 150 g/mm	
Puissance électrique	Alimentation	230 V - 50Hz	
	Chaudière	2750 w	
	Puissance totale absorbée	2800 w	2850 w
Capacité des réservoirs	Eau pour production vapeur	4,6 L	6 L
	Péroxyde d'hydrogène	-	2 L
	Filtre sortie vapeur	Oui	
Indice de protection électrique	Appareil	IP 44	
	Boîtier électrique et électronique étanche	IP 56	
Poids et dimensions	Gaine vapeur	4,5 m	
	Câble électrique en néoprène	10 m	
	Appareil seul	19 kg	25 kg
	Dimensions (L x l x h)	42 x 30 x 43 cm	