



NETTOYEUR VAPEUR SP400KIT-EXT



SP400KIT-EXT



SP540HKIT-EXT



GARANTIE *
1 AN
* 1 an pièces / main d'oeuvre
et frais de transport ou déplacement
(hors gaine vapeur et accessoires)



GARANTIE *
3 ANS
* 3 ans sur chaudière selon conditions de
la garantie SANIVAP

EQUIPEMENTS INCLUS

SP400KIT-EXT



Poignée ergonomique



Buse coudée



SP220 Brosse 20 cm



Support microfibre 20 cm



SP300 Lance vapeur



Poignée ergonomique



SP200H Buse coudée avec diffuseur



SP220 Brosse 20 cm



SP240H Support microfibre 20 cm



SP300H Lance avec diffuseur 50cm



Bidon peroxyde d'hydrogène & connexion bidon

DISPOSITIF DE NETTOYAGE & DÉSINFECTION VAPEUR

DESRIPTIF

Grâce à son fort transfert d'énergie, ce dispositif assure, par l'effet de la vapeur, le nettoyage et l'aseptisation de toutes surfaces (locaux, mobiliers, équipements, et ambulances). Sa **facilité d'utilisation** et sa **polyvalence** sont des atouts non négligeables pour les secouristes notamment en vue du nettoyage des équipements de protection et matériels utilisés lors des interventions. Ce dispositif **hydrolyse et retire les particules de fumées nocives**. Il constitue ainsi une **solution fiable et efficace** au problème de santé publique constaté chez les sapeurs-pompiers. Deux modèles sont disponibles.

Le nettoyeur vapeur SP540HKIT-EXT diffère du SP400KIT-EXT par son utilisation de peroxyde d'hydrogène assurant une efficacité de désinfection sur les spores et bactéries multi-résistants. Intégré au chariot de transport, son utilisation est facilitée et adaptée aux protocoles d'entretien journalier. Large gamme d'accessoires proposée.

LES "+" PRODUIT

- Retrait des particules grâce à la désinfection vapeur
- Ecologique
- Mise en oeuvre rapide

G050102 – Nettoyeur vapeur SP400KIT-EXT

G050100 – Nettoyeur vapeur SP540HKIT-EXT

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES		SP400KIT-EXT	SP540HKIT-EXT
Code GALLIN		G050102	G050100
Chaudière	Volume total	3,5 L	
	Matière / qualité	Inox 316 L	
	Pression	5 bars	
	Température	150 °C	
	Dispositif auto-remplissage	Oui	
	Débit vapeur	0 à 150 g/mm	
Puissance électrique	Alimentation	230 V - 50Hz	
	Chaudière	2750 w	
	Puissance totale absorbée	2800 w	2850 w
Capacité des réservoirs	Eau pour production vapeur	4,6 L	6 L
	Péroxyde d'hydrogène	-	2 L
	Filtre sortie vapeur	Oui	
Indice de protection électrique	Appareil	IP 44	
	Boîtier électrique et électronique étanche	IP 56	
Poids et dimensions	Gaine vapeur	4,5 m	
	Câble électrique en néoprène	10 m	
	Appareil seul	19 kg	25 kg
	Dimensions (L x l x h)	42 x 30 x 43 cm	