

Equipements d'intervention incendie et secours

DISQUEUSE THERMIQUE TS 410

Découpeuse à disque très légère, compacte et extrêmement maniable. Avec disque à découper de Ø 300 mm pour des coupes jusqu'à 110 mm de profondeur. Le système anti-vibrations STIHL garantit un bon guidage de la découpeuse à disque pendant la coupe. La pré-filtration cyclonique supprime la contrainte journalière de nettoyage du filtre plissé à sec et prolonge sa durée de vie, démarrage facilité par une soupape de décompression, une pompe d'amorçage et une poignée ElastoStart, moteur à balayage stratifié économique et respectueux de l'environnement.

Livrée avec disque diamant 300 mm Utilisation manuelle ou sur chariot FW 20.



SPECIFICITES TECHNIQUES	
Cylindrée cm³	66,7
Puissance kW	3,2
Poids kg	9,4 / 9,5
CO2 g/kWh	747
Profondeur de coupe mm	108
Diamètre du disque	300 mm /12" - avec protection en magnés
Longueur totale mm 675	675
Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A)	109
Niveau de puissance acoustique Lweq dB(A)	109
Niveau de pression sonore Lpeq dB(A)	98
Niveau de vibrations gauche m/s²	3,9
Niveau de vibrations droit m/s²	3,9

EQUIPEMENTS DE SERIE

3

Moteur à balayage stratifié



Protection en magnésium



Filtre à air longue durée



Compensateur



Système antivibratoire



Compensate



ntivibratoire



Soupape de décompression



Pompe d'amorçage Prise d'arrosage du



Grande poignée de démarrage STIHL ElastoStart



Tendeur de courroie semi-automatique





Chariot FW

G070167 - DISQUEUSE THERMIQUE TS 410