

Equipements d'intervention incendie et secours



MOUSQUETONS

AUTRES CONNECTEURS

MOUSQUETON RAPIDE AUTOMATIQUE TRIANGULAIRE MOKA

Système Keylock Triple verrouillage

Résistance grand axe : 20 kN Résistance petit axe: 13 kN Résistance multidirectionnelle : 20 kN

Ouverture: 19 mm Dimensions: 113 x 65 mm

Poids: 98 g Multidirectionnel

Conforme à la norme EN 362



MOUSQUETON SPIRIT DROIT

Aluminium

Facilité de mousquetonnage et démousquetonnage grâce aux zones d'adhérence de doigt et grip Keylock

Résistance grand axe: 23 kN Résistance petit axe: 8 kN Résistance doigt ouvert : 9kN

Ouverture: 21 mm Poids: 39 g ultra léger

Conforme à la norme EN 12275 type B

G262450 - Mousqueton Spirit droit

MOUSQUETON HMS BELAY

- Doigt présent à l'intérieur du mousqueton
- Anneau breveté No-Twist empêchant les actions transversales de la charge pendant l'assurage.

Résistance grand axe : 22 kN Résistance petit axe: 11 kN Résistance doigt ouvert : 6 kN

Ouverture: 25 mm Poids: 84 g

Conforme à la norme EN 12275 / EN 362



G260614- HMS Belay Lock

MOUSQUETON OMNI TRIACT LOCK

Aluminium

Forme de demi-lune permettant de fermer tout harnais dont il faut relier les deux points d'attache.

Verrouillage automatique (TRIACT-LOCK)

Résistance grand axe : 20 kN Résistance petit axe: 15 kN Résistance multidirectionnelle : 15 kN

Ouverture: 22 mm Poids: 92 q

Conforme à la norme EN 362

G262024 - Omni Triact Lock



MOUSQUETON SPIRIT COURBE

Facilité de mousquetonnage et démousquetonnage grâce aux zones d'adhérence de doigt et grip Keylock Résistance grand axe: 23 kN

Résistance petit axe: 8 kN Résistance doigt ouvert : 9 kN

Ouverture: 25 mm Poids: 39 g ultra léger

Conforme à la norme EN 12275 type B

G262061 - Mousqueton Spirit Courbé

DEGAINES



SPIRIT EXPRESS

Légère et ergonomique, la dégaine SPIRIT EXPRESS est la référence pour l'escalade sportive et le travail des voies.

Résistance grand axe : 22 kN

Résistance petit axe: 8 kN Résistance doigt ouvert : 9 kN Ouverture doigt droit: 21 mm

Ouverture doigt courbé: 25 mm Poids: 93 g (11cm) et 100g (17cm)

Deux longueurs: 11 et 17 cm

Conforme à la norme EN 12275 type B (mousqueton) et EN 566 (sangle)



