



TURBOVENTILATEUR EXTRACTEUR ÉLECTRIQUE UB 20

DESCRIPTIF

La gamme de ventilateurs extracteurs électriques UB est idéale pour une ventilation dangereuse à risque et une utilisation générale en espace confiné. Elle fournit la meilleure circulation d'air de sa classe. Résiste à la corrosion et aux produits chimiques, ainsi qu'aux chocs et chutes de n'importe quel chantier.

Extracteur **puissant, léger et compact**, destiné au désenfumage des locaux ou espaces confinés. Il est très facile d'utilisation.

Existe en 2 alimentations (12V - 220V)

LES '+' PRODUIT

- **Silencieux** : 74dB
- **Puissant** : plus grand débit dans sa catégorie
- **Robuste** : Coque en polyéthylène, turbine en polypropène
- **Léger** : 8 kg
- **Ultra compact**



MODELES & SPECIFICITES	GAMME UB 20			
Code GALLIN	G273010	G273030	G273050	G273070
Alimentation	220 V	220 V	Batterie 12V (Autonomie = 8h)	220 V
Turbine	Ø20 cm à 9 lames			
Moteur	TEAQ 1/3 cv - 245 W - 230 V - 50/60Hz Ampérage : 1,3A version 220V et 11,5A version 12V			
Débit d'air réel	1392 m ³ /h	947 m ³ /h	1182 m ³ /h	1392 m ³ /h
Longueur de gaine	-	7,60 m	4,60 m	4,60 m
Dimensions (H x L x l)	36 x 32 x 33 cm	36 x 32 x 107 cm	36 x 32 x 81 cm	36 x 32 x 81 cm
Poids	8 kg			



G273010 - Ventilateur UB20 - 220V

G273030 - Ventilateur UB20 - 220V + gaine 7,60m

G273050 - Ventilateur UB20 - 12V sur batterie + gaine 4,60m

G273070 - Ventilateur UB20 - 220V avec système de ventilation de berceau comprenant : étui à couplage rapide avec 1,5m de gaine + Gaine 4,60m + kit berceau avec coude 90°