

LAMPE A MAIN L-90R COUDEE

- LAMPES À MAIN -



ADALIT



L-90 / L-90R

AVEC BAGUE PHOTO-LUMINESCENTE



L-90 POWER / L-90 RPOWER

AVEC BAGUE PHOTO-LUMINESCENTE



Technology
LedEngine



LAMPE COUDÉE L-90 / L-90R L-90 POWER / L-90 RPOWER

DESRIPTIF

Légère, petite et facile à utiliser. La lampe L-90 est dotée de l'optique révolutionnaire LED Engine. Elle dispose de 2 ou 3 LED (selon modèle), de plusieurs faisceaux lumineux (concentré, diffus et lumière de pas) et de la fonction booster pour une pénétration maximale. Elle s'adapte facilement aux tenues pompiers. Certifiée ATEX zone 0 pour une utilisation en atmosphères explosives.

LES '+' PRODUIT

- Ultra légère
- Lumière de pas et fonction booster
- Bouton rétro-éclairé (indication de l'autonomie)
- Intensité lumineuse
- Fonction stroboscopique
- Anneau et clip ressort à l'arrière
- Aimant de néodyme optionnel



**INTERCHANGEABILITE DU
MODE D'ENERGIE
(A PILES OU SUR BATTERIE)**



**GARANTIE
2 ANS***

*2 ans (lampe)
18 mois (batterie)



TÉMOIN LUMINEUX D'AUTONOMIE DE LA BATTERIE
(BOUTON ROUGE INDIQUE UN NIVEAU DE BATTERIE < 25%)

SPECIFICITES TECHNIQUES

MODELES & SPECIFICITES		ADALIT L-90 (seule)	ADALIT L-90 POWER (seule)	ADALIT L-90 R (seule)	ADALIT L-90 RPOWER (seule)
Code GALLIN		G207400 (Livrée avec piles)	G207401 (Livrée avec piles)	G207402 (Livrée sans chargeur)	G207403 (Livrée sans chargeur)
Directive européenne	ATEX	II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga			
	Indice de protection	IP67			
Caractéristiques fonctionnelles	Matériau	Résine thermoplastique de haute résistance aux impacts, aux températures extrêmes et à la corrosion. Bouton ergonomique surdimensionné fabriqué en élastomère avec effet 'Soft touch'.			
	Autonomie	Mode Normal : >10h Mode économie : >20h (Indication d'autonomie grâce à un voyant vert ou rouge)		Mode Normal : >4h Mode économie : >18h (Indication d'autonomie grâce à un bouton rétro-éclairé vert ou rouge)	
	Fonction plan de consommation	2 niveaux d'intensité d'éclairage sélectionnables à tout moment par l'utilisateur pour ajuster l'autonomie nécessaire			
	Dimensions (mm)	73 x 71 x 158 (L x l x h)			
Source lumineuse	Type	2 LED - 12500 CD Intensité lumineuse : 250 lumens	3 LED - 16100 CD Intensité lumineuse : 300 lumens	2 LED - 14000 CD Intensité lumineuse totale : 280 lumens	3 LED - 17300 CD Intensité lumineuse : 340 lumens
	Double optique intégrée	Technologie LED Engine intégrée avec système de vision de pas • Eclairage de zone : faisceau lumineux diffus • Eclairage longue distance et haute pénétration : faisceau lumineux concentré (fonction 'Booster' à activer)			
Source d'énergie	Type	3 Piles AA		Batterie Lithium-Ion (3.7 Volt)	
Distance	Faisceau	220 m	255 m	235 m	265 m

*Contre tous vices de fabrication ou défauts de matières premières en usage et entretiens normaux.

G207402 – LAMPE A MAIN L-90R COUDEE

CHARGEUR VEHICULE 12 / 24 V INDIVIDUEL POUR L-90R / L-90R POWER

CHARGEUR INDIVIDUEL RAPIDE L.90



Dimensions: 116 x 95 x 44 mm

Poids: 0,250 Kg

Marquage: CE / E-Mark

Source d'alimentation: DC: 12V/24V

Indice de Protection: IP54

Chargement: LED rouge: en charge / LED verte: chargée

G207406 - CHARGEUR VEHICULE 12 / 24 V INDIVIDUEL POUR L-90R / L-90R POWER