



FICHE TECHNIQUE

TUYAU SUPER SP & TUYAU SP

DESCRIPTIF :

Tuyaux semi-rigides haut de gamme. Utilisés sur les dévidoirs des véhicules d'incendie **pour le refoulement d'eau à 40 bars.**

LES '+' PRODUIT

- **Souplesse** en toutes conditions météorologiques (lors de fortes chaleurs ou grands froids).
- **Bonne aptitude à l'enroulement** sur les dévidoirs des camions sans aplatissement. (Modèle SP)
- Même pression de service à 20°C ou 90°C
- **Bonne tenue au feu, bon rayon de courbure et tenue au rond**
- **Mise en oeuvre facile** (même dans les cages d'escalier d'immeubles)
- NF EN 1947 Classe I - Catégorie 2 - Type C (Super SP)
- NF EN 1947 - Classe II - Catégorie 1 - Type A (SP)



SPECIFICITES TECHNIQUES :

MODELES & SPECIFICITES	SUPER SP DN 25 Flexibles conformes NF		SP DN 25 Flexibles conformes NF	
			PN 25	PN 40
Code GALLIN Tuyau en 2M	G092040 - Flexible 2M avec 2 raccords BZE GFR 20 PN25 sertis	G092042 - Flexible 2M avec 2 raccords BZE GFR 20 PN40 sertis	G092010 - Flexible 2M avec avec 2 raccords BZE GFR 20 PN 25 sertis	G092012 - Flexible 2M avec avec 2 raccords BZE GFR 20 PN 40 sertis
Code GALLIN Tuyau en 20M	G092050 - Flexible 20M avec raccords BZE GFR 20 PN 25 sertis	G092052 - Flexible 20M avec raccords BZE GFR 20 PN 40 sertis	G092020 - Flexible 20M avec 2 raccords BZE GFR 20 PN 25 sertis	G092030 - Flexible 20M avec 2 raccords BZE GFR 20 PN 40 sertis
Type	C		A	
Catégorie	2		1	2
Classe	I		II	
Poids au m	700 g		560 g	750 g
Coloris	Noir		Rouge	
Matière	Caoutchouc		PVC	

G092030 – Flexible 20M avec 2 raccords BZE GFR 20 PN 40 sertis