



FICHE TECHNIQUE

COUVERTURE ANTI-FEU 5X5M

DESCRIPTIF

- Couverture anti-feu usage professionnel
- Spécialement conçue pour les transpalettes électriques et engins de manutention
- Assemblage ignifugé, haute résistance thermique et mécanique
- Manipulable par plusieurs opérateurs grâce aux poignées renforcées

Matériaux et construction

- Structure 3 couches : Silicone, Fibre de verre haute température et Silicone
- Revêtement silicone sur les deux faces
- Tissage satiné haute résistance
- Sangles de fixation et poignées de traction avec revêtement silicone
- Lavable et réutilisable, conçu pour un usage répété

Dimensions et poids

- Surface ouverte : 5 × 5 m (±0,1 m)
- Épaisseur : 0,45 mm (±0,05 mm)
- Poids : 21 kg

Résistances

- Température de travail : 1000°C (Niveau 2)
- Résistance en pic : 1600°C
- Résistance mécanique : déchirures et perforations → conforme EN 13501-1:2018

Normes et certifications applicables

- **EN 13501-1:2018** – Classification de réaction au feu des produits de construction
- **NFPA 701:2023** – Test de propagation des flammes pour textiles
- **EN 1869:2019** – Norme sur les couvertures anti-feu
- **UL94** – Norme d'inflammabilité des plastiques

Laboratoire de certification : **SGS**

