

## ECARTEUR PSP 40 CL – GEN 2

### Descriptif

Écarteur à batterie faisant partie de la gamme Holmatro Pentheon. Conçu pour vous offrir des performances inégalées, une facilité d'utilisation supérieure, une connectivité avancée et une facilité d'entretien exceptionnelle.

#### Caractéristiques

numéro article		151.002.431/ <b>G170504</b>
modèle		PSP40CL
description brève		Écarteur
pression de travail max.	bar/Mpa	720 / 72
batterie incluse		non
distance de propagation	mm	510
force de traction max.	kN/t	48 / 4.9
distance en tirant	mm	393
force d'écartement max.	kN/t	131 / 13.4
force d'écartement théorique calculée	kN/t	875 / 89.2
force d'écartement min. (EN 13204)	kN/t	43 / 4.4
force d'écartement max. 25mm/1po à partir de l'extrémité	kN/t	70 / 7.1
force d'écrasement max.	kN/t	47 / 4.8
émission de son @ 1m /3.25ft	dB(A)	74
émission de son @ 4m /13ft	dB(A)	65
pooids, prêt à l'emploi	kg	15.2
pooids sans batterie	kg	13.7
plage de température	°C	-20 +55
dimension (AxBxC)	mm	811 x 270 x 276
EN 13204 conforme		oui
classification prEN 13204		F-SP2-43/510
NFPA 1936, HPF	kN/t	48 / 4.9
NFPA 1936, HSF	kN/t	53 / 5.4
NFPA 1936, LPF	kN/t	27 / 2.8
NFPA 1936, LSF	kN/t	39 / 4
NFPA 1936 conforme		oui

#### rapports de sécurité / tests

facteur de sécurité hydraulique	2:1
test d'endurance outil	1000 x mouvements écarteurs et tireurs sous charge
test d'endurance poignée d'homme mort	6000 cycles

