

ECARTEUR PSP 40 – GEN 2

Descriptif

Écarteur à batterie faisant partie de la gamme Holmatro Pentheon.
Conçu pour vous offrir des performances inégalées, une facilité d'utilisation supérieure, une connectivité avancée et une facilité d'entretien exceptionnelle.

| Caractéristiques | | |
|--|---------|-----------------------------|
| numéro article | | 151.002.432/ G170505 |
| modèle | | PSP40 |
| description brève | | Écarteur |
| pression de travail max. | bar/Mpa | 720 / 72 |
| batterie incluse | | non |
| distance de propagation | mm | 725 |
| force de traction max. | kN/t | 51.7 / 5.3 |
| distance en tirant | mm | 613 |
| force d'écartement max. | kN/t | 280 / 28.6 |
| force d'écartement théorique calculée | kN/t | 875 / 89.2 |
| force d'écartement min. (EN 13204) | kN/t | 43 / 4.4 |
| force d'écartement max. 25mm/1po à partir de l'extrémité | kN/t | 93 / 9.5 |
| force d'écrasement max. | kN/t | 59 / 6 |
| indice de protection | | IP57 |
| émission de son @ 1m /3.25ft | dB(A) | 74 |
| émission de son @ 4m /13ft | dB(A) | 65 |
| poids, prêt à l'emploi | kg | 19.4 |
| poids sans batterie | kg | 17.9 |
| plage de température | °C | -20 +55 |
| dimension (AxBxC) | mm | 956 x 270 x 276 |
| classification EN 13204 | | AS43/725-19.4 |
| EN 13204 conforme | | oui |
| classification prEN 13204 | | F-SP3-43/725 |
| NFPA 1936, HPF | kN/t | 51.7 / 5.3 |
| NFPA 1936, HSF | kN/t | 69.2 / 7.1 |
| NFPA 1936, LPF | kN/t | 27 / 2.8 |
| NFPA 1936, LSF | kN/t | 39.1 / 4 |
| NFPA 1936 conforme | | oui |

rapports de sécurité / tests

| | |
|---------------------------------------|--|
| facteur de sécurité hydraulique | 2:1 |
| test d'endurance outil | 1000 x mouvements écarteurs et tireurs sous charge |
| test d'endurance poignée d'homme mort | 6000 cycles |

